



Charnière à fermeture à ressort avec tension réglable à 180° de verre à verre

Produit n° PGHGG180170

DESCRIPTION

Fermeture à ressort

Charnière réglable à 180° conçue pour s'ouvrir vers l'extérieur et être installée sur un panneau de verre adjacent.

Afin de pouvoir ajuster la tension, simplement enlever le capuchon conique

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

Donne une vue exceptionnellement dégagée et claire pour tout espace extérieur. Idéale pour la barrière de sécurité autour d'une piscine. Résistante à l'eau et aux intempéries.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit n°	PGHGG180170
Côté du montage	Réversible
Type de montage	Montage sur verre
Fini	Acier inoxydable
Largeur de porte recommandée	Max. 39 3/8 po*
Épaisseur de verre sécuritaire	13/32 à 15/32 po*
Capacité de charge pour deux charnières	Max. 88.2 lb*
Lieu d'utilisation recommandé	À l'intérieur, À l'extérieur
Hauteur	3 15/16 po*
Largeur	1 9/16 po*
Longueur	4 3/16 po*
Matériau	Acier inoxydable 316
Perçage du verre	Requis
Diamètre de perçage	5/8 po*
Perçage C/C	2 19/32 po*

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

APPLICATION

Conçue pour tout projet de garde-corps en verre Conçue pour faire la jonction entre deux panneaux de verre adjacents Perçage du verre nécessaire pour l'installation

INFORMATION IMPORTANTE

L'utilisation des charnières à ressort avec un loquet magnétique maximise la sécurité et réduit l'accès au point d'eau. Ces composantes aident à prévenir la noyade, mais ne remplacent aucunement une étroite surveillance.

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Il est recommandé d'utiliser du verre trempé à des fins de sécurité. L'utilisation d'outils électriques pour l'installation risque d'endommager les charnières et la quincaillerie décorative. Le verre doit être façonné selon le plan de coupe fourni dans la boîte. S'assurer de toujours fixer le produit à un matériau approprié. Ne jamais excéder la charge ou les dimensions maximales recommandées par le fabricant. Entretien : nettoyer avec un chiffon doux et un savon sans ammoniac ni abrasif. L'image est fournie à des fins de référence visuelle uniquement. Le produit peut différer de l'illustration. S'assurer de commander la quincaillerie avant de commencer l'exécution des travaux de fabrication ou d'assemblage. Toujours suivre les instructions fournies à l'intérieur de l'emballage puisque le fabricant se réserve le droit de modifier tout produit ou toute information sans préavis. Tous les dessins et documents techniques présentent des exemples de montage qui utilisent des ferrures en provenance de différents fabricants. Le client ne peut en aucun cas formuler de réclamation à la suite de l'utilisation de ces documents. La société décline toute responsabilité relativement aux détails structurels liés à toute construction ou à tout projet. Toujours confier l'exécution des travaux à des personnes qualifiées. Les renseignements ci-dessus, de même que tout conseil technique présenté sous forme écrite ou verbale, qu'il soit ou non fondé sur des essais, sont fournis au mieux de nos connaissances. Ces conseils ne sont pas contraignants, et il vous incombe d'en vérifier personnellement l'exactitude. Il vous incombe également de vérifier l'adaptation du produit à l'usage prévu. L'application, l'utilisation et la transformation de nos produits, de même que les projets réalisés en suivant nos conseils techniques, échappent à notre contrôle et relèvent exclusivement de votre responsabilité. La vente de nos produits est assujettie aux conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Prendre note que Richelieu refusera tout retour ou toute réclamation pour un produit non emballé.

PHOTOS DU PRODUIT



