Adhésif ininflammable pulvérisable à haute température et haute performance - LIONGRIP R015NF

Produit nº R015NF35C

Fini/couleur Transparent clair

Poids 35 lb

DESCRIPTION

R 015NF est un puissant adhésif à vaporiser qui résiste aux hautes températures. Il possède une grande force de liaison et une excellente adhésion sur une variété de substrats, incluant, mais sans s'y limiter : stratifiés, contreplaqué, panneaux d'aggloméré, bois franc, cuir, caoutchouc et métal. Il sèche rapidement, résiste aux températures élevées, et possède une excellente capacité de contact, le tout dans un contenant portatif.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Haute résistance à la chaleur - Haute performance - Prise rapide - Couvre facilement et uniformément - Forte adhérence et excellentes propriétés de contact - Le format en aérosol permet de régler la puissance du jet, les autres formats l'ajustant grâce au pistolet à pulvérisation.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit nº	R015NF35C
Emballage	Bonbonne
Temps d'ouverture	45 minutes
Temps de séchage	de 3 à 4 minutes
Concentration en COV (méthode 24 de l'EPA)	22 grammes par litre
Marque	Liongrip
Caractéristiques	Résistance élevée à la chaleur, Faible taux de COV (moins de 250 g/l), Ininflammable
Taux de couverture	Minimum de 3,0 g secs/pi²
Point d'éclair	S.O.

APPLICATION

Conçu pour coller un grande variété de matériaux incluant, notamment : - stratifiés décoratifs; - métaux (sauf le cuivre ou les alliages de cuivre); - contreplaqué; - panneau de particules; - mousse de polyuréthane; - plastiques rigides. Pour nettoyer l'excédent de colle, utiliser un des nettoyants LIONGRIP suivants : RS02020L ou RCCAR13C.

INFORMATION IMPORTANTE

Cette matière est considérée comme dangereuse selon la Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200) de l'OSHA. À ne pas utiliser sur des substrats de cuivre. Ne pas appliquer avec de l'équipement dont les pièces sont en cuivre ou en aluminium.

PHOTOS DU PRODUIT