



Adhésif Ininflammable pulvérisable résistant à la chaleur - LIONGRIP R570

Produit n° R5702080L

Fini/couleur Rouge

Volume 5 gal.

DESCRIPTION

Sans COV

L'adhésif LIONGRIP R570 est une colle contact qui facilite l'application uniforme par pulvérisation et convient aux opérations de tous les types et de toutes les tailles.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Aucun COV. - Ininflammable. - Séchage rapide. - Long temps d'ouverture. - Forte adhérence initiale. - Résistance aux températures élevées. - Pulvérisation aisée.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit n°	R5702080L
Emballage	Vrac/liquide
Base	Caoutchouc synthétique
Temps d'ouverture	30 minutes
Temps de séchage	de 2 à 5 minutes
Concentration en COV (méthode 24 de l'EPA)	0 gramme par litre
Viscosité	350 cps
Couverture recommandée	20,9 m ² /3,78 l (225 pi ² /gal)
Teneur en solides (approximative)	26 %
Marque	Liongrip
Normes et certifications	LEED
Caractéristiques	Ininflammable
Point d'éclair	Aucun

APPLICATION

L'adhésif de contact résistant à la chaleur LIONGRIP R570 est spécialement conçu pour les professionnels. Il convient à une vaste gamme de matériaux. Applications : - stratifiés décoratifs; - contreplaqués; - panneaux d'aggloméré; - métaux (à l'exception du cuivre); - mousse de polyuréthane; - plastiques rigides; - polystyrène expansé. Pour nettoyer l'excédent de colle, utiliser un des nettoyeurs LIONGRIP suivants : RS02020L ou RCCAR13C.

INFORMATION IMPORTANTE

La teneur nulle en COV rend ce produit conforme pour l'utilisation dans les états OTC (Ozone Transport Commission). Cet adhésif est également conforme aux exigences de crédit EQ 4.4 des programmes LEED pour les nouvelles constructions (LEED-NC) et le commerce intérieur (LEED-CI) - adhésifs de laminage ne contenant pas d'urée formaldéhyde - ainsi qu'aux exigences de crédit EQ 3.2.

PHOTOS DU PRODUIT

