Désolé, ce produit n'est pas disponible dans votre région. Pour trouver des produits similaires dans votre région, cliquez ici.

POLYSEAMSEAL® de Loctite

Produit nº RL60360

Fini/couleur Blanc

DESCRIPTION

Mastic à l'acrylique avec silicone

Le mastic à l'acrylique avec silicone Polyseamseal® de Loctite est un calfeutrant acrylique de qualité auquel on a ajouté du silicone pour en prolonger la durabilité et l'adhérence. Sa formule à séchage rapide se peint après 30 minutes et crée un joint flexible qui empêche les fuites d'air et prévient la moisissure, la saleté, la poussière et les insectes.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Se peint après 30 minutes. - Très basse teneur en COV. - Adhésif à base d'eau. - Facile à nettoyer à l'eau (avant de sécher). - Peu d'odeur.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit nº	RL60360
Usage recommandé	Intérieur, Extérieur, Métal, Surfaces peintes, Maçonnerie, Porte et fenêtre, Béton
Base	Latex acrylique avec silicone
Volume	9.98 oz*
Détails de l'emballage	Cartouche de plastique
Poids	10 oz
Marque	Loctite(MD)
Caractéristiques	Ininflammable, Faible odeur, Nettoyage à l'eau, Non affaissant, Peut être peint
Concentration en COV (méthode 24 de l'EPA)	33 grammes par litre
Normes et certifications	ASTM C834

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le manufacturier, cliquez ici.

APPLICATION

- Pour calfeutrer les fentes et les espaces autour des fenêtres, des cadres de portes, des plinthes, murs et moulures. - Adhère bien au bois, aux cloisons sèches, au plâtre, aux métaux, à la brique, au béton, à la maçonnerie et aux surfaces peintes.

INFORMATION IMPORTANTE

- Ne pas appliquer à l'extérieur quand des températures sous le point de congélation, ou de la pluie, sont prévues dans les prochaines 24 heures. - Ne pas utiliser pour faire des joints architecturaux, des joints situés dans des endroits sujets à l'usure et à l'abrasion intense ou pour le rejointement de façade

PHOTOS DU PRODUIT