

Désolé, ce produit n'est pas disponible dans votre région. Pour trouver des produits similaires dans votre région, cliquez ici.



## GE Silicone I pour portes et fenêtres

Produit n° TLGE112

Fini/couleur Blanc

### DESCRIPTION

#### Résistance permanente aux intempéries

GE Silicone I\* pour portes et fenêtres résiste à des conditions climatiques extrêmes et demeure en permanence imperméable et flexible, et ne rétrécira ni ne craquera jamais. Les éléments extérieurs, chaleur, rayons ultraviolets et le froid extrême peuvent faire craquer ou désagréger l'acrylique avec le temps, créant des ouvertures qui risquent de causer des infiltrations d'air ou d'eau. Ces fuites peuvent causer des dommages, l'apparition de moisissure et augmenter la consommation d'énergie.

GE Silicone I adhère à la plupart des bois, des métaux, des revêtements en vinyle, des cloisons sèches ou de plâtre, des types de verre et de plastiques.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|  |  |
|--|--|
| Produit n°                                   | TLGE112  |
| Marque                                       | Momentive-GE Silicones   |
| Base   | 100 % RTV Silicone, Acétoxysilicone                                    |
| Adhérence optimale au                        | Vinyle, Verre, Bois non huileux, Plastique, Acier                      |
| Caractéristiques                             | Imperméabilité, À l'épreuve des intempéries                            |
| Délai de formation d'une peau/sec au toucher | 30 minutes   |
| Temps de façonnage                           | de 5 à 10 minutes  |
| Détails de l'emballage                       | Cartouche de plastique   |
| Usage recommandé                             | Intérieur, Extérieur, Fenestration en bois, Fenestration en vinyle/PVC |
| Volume                                       | 10.1 oz*   |

#### Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (\*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

### INFORMATION IMPORTANTE

Respecte les exigences fédérales TT-S-00230C, TT-S-001543A/ ASTM C-920, type-S, NS, classe 25, usages NT, G, A et O selon les exigences des tests. GE Silicone I tout usage 100\* Silicone est conforme à la directive relative aux produits destinés à être en contact avec des aliments FDA 21 CFR177.2600 « Articles en caoutchouc conçus pour des utilisations répétées ».

### APPLICATION

Utilisations typiques: pour les fenêtres, les portes, les revêtements, les garnitures, les moulures, les plinthes, les fentes d'aération, autour des câbles ou des tuyaux et pour d'autres applications dans les greniers ou le sous-sols

**PHOTOS DU PRODUIT**

