



## Système coulissant par le haut HAWA-Junior 120/GP avec dispositif de fixation par points

Produit n° WEBKIT1010843

**Montage du rail** Montage mural

### DESCRIPTION

#### Système coulissant pour verre, à fixation par points très sécuritaire

HAWA-Junior 120/GP est un système coulissant par le haut très sécuritaire, conçu pour les portes en verre sans cadre pesant chacune jusqu'à 120 kg (264 lb). Idéal pour les applications commerciales et résidentielles avec grands panneaux de verre. Le dispositif de fixation par points, durable et très sécuritaire, adhère fortement au verre de la porte. Une variété de cache de couverture, ronds ou carrés, est proposée en divers finis. Le système idéal pour des applications avec verre de sécurité feuilleté.

### AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Chariot à 2 galets en matière plastique. - Coulissement aisé et silencieux. - Butée de rail à blocage réglable. - Réglage vertical sans avoir à décrocher la porte. - Faible hauteur de montage. - Cache de couverture (divers coloris, rond et angulaire). - Guide inférieur autoserrant spécial pour porte coulissante en verre. - Suspension antieffraction montée à l'intérieur. - Possibilité d'utiliser du verre de sécurité trempé ou feuilleté. - Encastrement aisé du verre fixe. - Accessoires disponibles : SoftMove et SoundEx.

## INCLUS DANS CE WEBKIT

Unité de vente



**Ensemble partiel pour 1 porte coulissante en verre**  
Produit no 8920492

Boîte

## PRODUITS REQUIS !

Requiert les produits suivants

Unité de vente



**Profil équerre pour fixation murale, percé**  
Produit no 891887610

Longueur de 6  
mètres linéaires

Requiert l'un des produits suivants

Unité de vente


**Rail de roulement percé**

Produit no 891486610

Longueur hors tout: 98 3/8  
po\*

Longueur de  
2.5 mètres  
linéaires

OU


**Rail de roulement percé**

Produit no 891486710

Longueur hors tout: 9 pi 10  
po\*

Longueur de 3  
mètres linéaires

OU


**Rail de roulement percé**

Produit no 891486810

Longueur hors tout: 13 pi 1  
po\*

Longueur de 4  
mètres linéaires

OU


**Rail de roulement percé**


Produit no 891486910

Longueur hors tout: 19 pi 8  
po\*

Longueur de 6  
mètres linéaires

Requiert l'un des produits suivants

Unité de vente



**Guide inférieur autoserrant pour verre de 8-10-12-12,7 mm**

Produit no 8916029100

Fini: Aluminium satiné  
(10)

Sachet

OU


**Guide inférieur autoserrant pour verre de 8-10-12-12,7 mm**

Produit no 8921267170

Fini: Acier inoxydable  
(170)

Sachet

OU


**Bloc-guide à coulisse autoserrant avec vis de montage**

Produit no 891602090

Sachet

OU

**Rail de guidage simple**

Produit no 891934910

Longueur de  
3.5 mètres  
linéaires

OU

**Ensemble de fixation pour rail de guidage double, jeu de 5 pièces (2 pièces par mètre)**

Produit no 891916290

Sachet de 5  
unités


OU

**Arrête-porte du bas avec garniture centrante**

Produit no 8921473170

Sachet

OU

**Éléments à coulisse autocollants pour verre d'épaisseur 10 mm**

Produit no 891619311

Sachet

OU

**Butée de fin de course**

Produit no 89156362G

Sachet

OU

**Arrête-porte du bas avec garniture centrente**

Produit no 8920773174

Sachet

OU

**Rail de guidage non percé**

Produit no 891540510

Longueur de 6  
mètres linéaires

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                |                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Produit n°                     | WEBKIT1010843                                                 |
| Matériau de la porte           | Verre                                                         |
| Mouvement de la porte          | Coulissante                                                   |
| Mouvement détaillé de la porte | Coulissante simple                                            |
| Capacité de charge             | Max. 265 lb*                                                  |
| Positionnement de la porte     | Sur la façade du mur, À l'intérieur du cadre                  |
| Épaisseur de porte             | 5/16 à 1/2 po*                                                |
| Type de roulement              | Sur axe                                                       |
| Position du roulement          | Supérieure                                                    |
| Application                    | Mur amovible en verre, Paroi de verre, Porte d'accès standard |
| Marque                         | Hawa                                                          |
| Longueur hors tout             | 98 3/8 à 236 po*                                              |
| Matériau de fabrication        | Aluminium                                                     |
| Fini                           | Aluminium satiné                                              |
| Nombre de portes               | 1                                                             |
| Hauteur de porte               | 9 pi*                                                         |
| Largeur de porte               | 48 po*                                                        |

### Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (\*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

## APPLICATION

Ce système convient à toutes les architectures telles les salles de conférence, les bureaux, les réceptions de commerce, les piscines d'hôtel, les salles de gym et même la séparation entre la salle à dîner et la cuisine. Les possibilités sont innombrables.

## INFORMATION IMPORTANTE

Pour un ensemble à 2 portes coulissantes, veuillez commander 2 garnitures partielles. À partir d'une largeur de porte de 1 200 mm, il est recommandé de prévoir le rail de guidage et 2 unités de guide. Veuillez vous reporter aux documents techniques pour connaître les différents éléments à commander. - Les photos sont fournies à des fins de référence visuelle seulement. Le produit réel peut varier. - Tout le matériel requis doit être commandé et reçu au préalable avant d'entamer la fabrication ou l'installation. S'il vous plaît, vérifiez que les pièces et la quantité figurant sur votre bon de commande soient concordantes avant de passer à la caisse. - Toujours utiliser les instructions fournies par le fabricant lorsqu'elles sont incluses avec le produit. Le fabricant se réserve le droit de modifier tout produit déjà émis ou informations techniques, lorsque cela est jugé nécessaire, et ce, sans préavis. - La documentation, les dessins techniques et les instructions de montage réfèrent uniquement au système décrit dans cette page. Richelieu décline expressément toutes responsabilités liées à toutes conceptions et constructions qui combinerait des systèmes d'un même ou de différents fabricants. - L'installation du produit doit être exécutée par des gens qualifiés seulement, qui s'assureront, en tout temps, que chaque produit est solidement installé en utilisant les méthodes de fixation appropriées pour chaque infrastructure. Nous avons confiance que toute personne travaillant avec nos produits a les compétences, les connaissances et l'expérience requises. Richelieu décline expressément toutes responsabilités pour les résultats obtenus suite à l'utilisation ou à une mauvaise installation. - Toujours retirer les débris, la poussière ou les résidus (sciure de bois ou d'aluminium) de tous les rails et les guides avec un chiffon sec avant l'installation du mécanisme de roulement. - Ne jamais vaporiser de lubrifiant.

## EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

En accédant ou en vous référant à ce document, ou en utilisant toutes informations provenant du site Web de Richelieu, vous en acceptez tous les termes applicables. Cet avertissement légal n'est en aucune façon limité ou altéré par toutes autres modalités et conditions. Richelieu peut changer lesdits termes à sa discrétion et sans préavis. Une version des plus récentes conditions sera toujours disponible sur le site Web de Richelieu. Les informations indiquées et les recommandations techniques présentées sous forme écrite ou verbale, ou basées sur des essais, sont fournies selon les meilleures connaissances disponibles et en toute bonne foi par Richelieu. Cependant, aucune déclaration de garantie quant à son exactitude ou à son exhaustivité n'est produite. Les suggestions d'utilisations et d'applications sont des avis seulement. L'utilisateur reste responsable de déterminer la convenance de ces produits pour son besoin particulier. Aucune représentation de garantie, expresse ou implicite, n'est faite par rapport à l'information ou aux produits, y compris, sans limitation, les garanties de qualité marchande, d'adéquation à usage particulier, de non-contrefaçon d'un brevet d'un tiers ou d'autres droits de propriété intellectuelle, y compris, sans limitation, le droit d'auteur, marque déposée et conceptions. Toutes les marques déposées identifiées dans ce document sont des marques commerciales du groupe de sociétés Richelieu. Richelieu n'assume aucun risque et ne peut être soumise à aucune responsabilité pour les dommages ou la perte résultant de l'utilisation ou l'application particulière du produit. La responsabilité de Richelieu pour toute réclamation, qu'elle soit basée sur une rupture de contrat, la négligence, la violation des droits d'une partie relativement au produit ne doit pas dépasser le prix payé pour ledit produit. En aucun cas Richelieu ne peut être tenue responsable des dommages spéciaux, indirects ou consécutifs (y compris la perte de jouissance ou de profit et la réclamation d'un tiers) quelle que soit la cause, que ce soit par la négligence de Richelieu ou autrement. Les produits retournés à des fins de garantie sont soumis à la politique de retour de Richelieu alors en vigueur.

## PHOTOS DU PRODUIT

