



Système coulissant HAWA CLIPO 16 H IS pour portes superposées

Produit n° WEBKIT1213377

DESCRIPTION

Mécanisme de fermeture amortie dissimulé

HAWA CLIPO 16 H IS est un système coulissant par le haut pour deux portes de bois pesant jusqu'à 35 lb (16 kg) pour une application encastrée. Le mécanisme de roulement est simplement clipsé dans un boîtier de 1 3/8 po (35 mm) fixé à l'arrière de la porte, et la hauteur de celle-ci peut être réglée manuellement à l'aide de la molette de réglage intégrée au mécanisme de roulement. Différentes options de rails sont disponibles, en rails simple ou double, pour des applications encastrées ou en applique. Possibilité d'intégrer un mécanisme de fermeture amortie à l'intérieur du rail (vendu séparément). Le bas de l'armoire ne nécessite pas de rail de guidage inférieur.

*** IMPORTANT : pour les portes à cadre d'aluminium, utiliser le guide inférieur KNC1204 (vendu séparément)

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Mécanisme de fermeture amortie dissimulé et intégré dans le rail de roulement -
- Montage aisé (technique de clipsage et réglage en hauteur sans outil) -
- Fermeture tout en douceur (les portes sont amorties en douceur et amenées en position finale) -
- Butoir central prévenant le croisement des portes

INCLUS DANS CE WEBKIT



Ensemble de quincaillerie CLIPO 16 H IS
Produit no 893220071

Unité de vente

Sachet



Rail de guidage inférieur à encastrer et à coller. CLIPO 15/16 H
Produit no 1511225

Longueur de
2.5 mètres
linéaires

PRODUITS REQUIS

Requiert l'un des produits suivants

		Unité de vente
	Rail de roulement simple. CLIPO 16 H Produit no 1890533227250 Longueur hors tout: 98 3/8 po*	Longueur de 2.5 mètres linéaires
OU		
	Rail de roulement simple. CLIPO 16 H Produit no 1890533227350 Longueur hors tout: 11 pi 5 po*	Longueur de 3.5 mètres linéaires
OU		
	Rail de roulement simple à coller. CLIPO 16 H Produit no 1890533229350 Longueur hors tout: 11 pi 5 po*	Longueur de 3.5 mètres linéaires
OU		
	Rail de roulement simple à coller. CLIPO 16 H Produit no 1893229250 Longueur hors tout: 98 3/8 po*	Longueur de 2.5 mètres linéaires

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit n°	WEBKIT1213377
Matériau de la porte	Bois
Mouvement de la porte	Coulissante
Mouvement détaillé de la porte	Coulissantes superposées
Capacité de charge	0 à 564 oz*
Positionnement de la porte	À l'intérieur du caisson
Épaisseur de porte	5/8 à 3/4 po*
Type de roulement	Sur axe
Position du roulement	Supérieure
Application	Mobilier, Armoire
Marque	Hawa
Nombre de portes	2
Longueur hors tout	98 3/8 po*
Hauteur de porte	Max. 55 1/8 po*
Matériau de fabrication	Aluminium
Fermeture amortie	Non
En démonstration	Montréal
Fini	Aluminium satiné
Largeur de porte	Max. 39 3/8 po*

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

APPLICATION

Maison, salle à manger, chambre à coucher, bureau privé, dessertes, armoires de cuisine (du haut et du bas), meubles de salle de bain

INFORMATION IMPORTANTE

- Les photos sont fournies à des fins de référence visuelle seulement. Le produit réel peut varier. - Tout le matériel requis doit être commandé et reçu au préalable avant d'entamer la fabrication ou l'installation. S'il vous plaît, vérifier que les pièces et la quantité figurant sur votre bon de commande sont concordantes avant de passer à la caisse. - Toujours utiliser les instructions fournies par le fabricant lorsqu'elles sont incluses avec le produit. Le fabricant se réserve le droit de modifier tout produit déjà émis ou informations techniques, lorsque cela est jugé nécessaire, et ce, sans préavis. - La documentation, les dessins techniques et les instructions de montage réfèrent uniquement au système décrit dans cette page. Richelieu décline expressément toutes responsabilités liées à toutes conceptions et constructions qui combinerait des systèmes d'un même ou de différents fabricants. - L'installation du produit doit être exécutée par des gens qualifiés seulement, qui s'assureront, en tout temps, que chaque produit est solidement installé en utilisant les méthodes de fixation appropriées pour chaque infrastructure. Nous avons confiance que toute personne travaillant avec nos produits a les compétences, les connaissances et l'expérience requises. Richelieu décline expressément toutes responsabilités pour les résultats obtenus à la suite à l'utilisation ou à une mauvaise installation. - Toujours retirer les débris, la poussière ou les résidus (sciure de bois ou d'aluminium) de tous les rails et les guides avec un chiffon sec avant l'installation du mécanisme de roulement. - Ne jamais vaporiser de lubrifiant sur ce produit.

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

En accédant ou en vous référant à ce document, ou en utilisant toutes informations provenant du site Web de Richelieu, vous en acceptez tous les termes applicables. Cet avertissement légal n'est en aucune façon limité ou altéré par toutes autres modalités et conditions. Richelieu peut changer lesdits termes à sa discrétion et sans préavis. Une version des plus récentes conditions sera toujours disponible sur le site Web de Richelieu. Les informations indiquées et les recommandations techniques présentées sous forme écrite ou verbale, ou basées sur des essais, sont fournies selon les meilleures connaissances disponibles et en toute bonne foi par Richelieu. Cependant, aucune déclaration de garantie quant à son exactitude ou à son exhaustivité n'est produite. Les suggestions d'utilisations et d'applications sont des avis seulement. L'utilisateur reste responsable de déterminer la convenance de ces produits pour son besoin particulier. Aucune représentation de garantie, expresse ou implicite, n'est faite par rapport à l'information ou aux produits, y compris, sans limitation, les garanties de qualité marchande, d'adéquation à usage particulier, de non-contrefaçon d'un brevet d'un tiers ou d'autres droits de propriété intellectuelle, y compris, sans limitation, le droit d'auteur, marque déposée et conceptions. Toutes les marques déposées identifiées dans ce document sont des marques commerciales du groupe de sociétés Richelieu. Richelieu n'assume aucun risque et ne peut être soumise à aucune responsabilité pour les dommages ou la perte résultant de l'utilisation ou l'application particulière du produit. La responsabilité de Richelieu pour toute réclamation, qu'elle soit basée sur une rupture de contrat, la négligence, la violation des droits d'une partie relativement au produit ne doit pas dépasser le prix payé pour ledit produit. En aucun cas Richelieu ne peut être tenue responsable des dommages spéciaux, indirects ou consécutifs (y compris la perte de jouissance ou de profit et la réclamation d'un tiers) quelle que soit la cause, que ce soit par la négligence de Richelieu ou autrement. Les produits retournés à des fins de garantie sont soumis à la politique de retour de Richelieu alors en vigueur.

PHOTOS DU PRODUIT

