




Système coulissant de série HAWA-Junior A pour porte

Produit n° WEBKIT1236452

Mouvement détaillé de la porte À deux vantaux

Capacité de charge 353 lb*

Application Mur coulissant

Longueur hors tout 16 pi 4 po*

Nombre de portes 2

Largeur de porte 36 à 49 1/4 po*

DESCRIPTION

Butées réglables intégrées au rail

La série HAWA-Junior A est un système coulissant linéaire standard pour les portes pesant de 264 lb à 550 lb (de 120 kg à 250 kg).

Caractéristiques :

- Séries : Junior 120/A, Junior 160/A et 250/A
- Plaques de suspension galvanisées à montage supérieur en surface.
- Butées intégrées au rail avec dispositif de retenue réglable pour empêcher le rebond de la porte.
- Options de rail polyvalentes pour diverses applications : porte coulissante, porte double, porte coulissante coplanaire.
- Chariots à rendement supérieur pour un déplacement fluide et silencieux.
- Mécanisme de fermeture amortie SoftMove 120 pour des portes pesant jusqu'à 264 lb (120 kg)

La série HAWA-Junior A constitue la solution idéale pour un rendement supérieur dans des projets résidentiels et commerciaux, ou dans l'installation de cloisons murales et de portes escamotables.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Facilité d'installation - Support de suspension sécuritaire - Fonctionnement silencieux

INCLUS DANS CE WEBKIT

Unité de vente



Rail supérieur prépercé Junior 160
Produit no 892460610

Longueur de 5
mètres linéaires



Rail de guidage au sol pour portes coulissantes à rainure, Hawa
Produit no 891496390


Longueur



Arrête-porte du bas avec garniture centrente

Produit no 8920773174

Sachet



Ensemble de quincaillerie Hawa Junior 160/A avec deux butoirs

Produit no 8926043

Boîte

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit n°	WEBKIT1236452
Matériau de la porte	Bois
Mouvement de la porte	Coulissante
Montage du rail	Montage au plafond
Épaisseur de porte	1 9/16 à 3 5/32 po*
Position du roulement	Supérieure
Marque	Hawa
Installation de la porte	Suspendu par le haut
Hauteur de porte	Max. 11 pi 11 po*
Marque modèle	Hawa Junior

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

INFORMATION IMPORTANTE

- Les photos sont fournies à des fins de référence visuelle seulement. Le produit réel peut varier - Tout le matériel requis doit être commandé et reçu au préalable avant d'entamer la fabrication ou l'installation. S'il vous plaît, vérifier que les pièces et la quantité figurant sur votre bon de commande sont concordantes avant de passer à la caisse. - Toujours utiliser les instructions fournies par le fabricant lorsqu'elles sont incluses avec le produit. Le fabricant se réserve le droit de modifier tout produit déjà émis ou informations techniques, lorsque cela est jugé nécessaire, et ce, sans préavis. - La documentation, les dessins techniques et les instructions de montage réfèrent uniquement au système décrit dans cette page. Richelieu décline expressément toutes responsabilités liées à toutes conceptions et constructions qui combinerait des systèmes d'un même ou de différents fabricants. - L'installation du produit doit être exécutée par des gens qualifiés seulement, qui s'assureront, en tout temps, que chaque produit est solidement installé en utilisant les méthodes de fixation appropriées pour chaque infrastructure. Nous avons confiance que toute personne travaillant avec nos produits a les compétences, les connaissances et l'expérience requises. Richelieu décline expressément toutes responsabilités pour les résultats obtenus suite à l'utilisation ou à une mauvaise installation. - Toujours retirer les débris, la poussière ou les résidus (sciure de bois ou d'aluminium) de tous les rails et les guides avec un chiffon sec avant l'installation du mécanisme de roulement - Ne jamais vaporiser de lubrifiant sur ce produit

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

En accédant ou en vous référant à ce document, ou en utilisant toutes informations provenant du site Web de Richelieu, vous en acceptez tous les termes applicables. Cet avertissement légal n'est en aucune façon limité ou altéré par toutes autres modalités et conditions. Richelieu peut changer lesdits termes à sa discrétion et sans préavis. Une version des plus récentes conditions sera toujours disponible sur le site Web de Richelieu. Les informations indiquées et les recommandations techniques présentées sous forme écrite ou verbale, ou basées sur des essais, sont fournies selon les meilleures connaissances disponibles et en toute bonne foi par Richelieu. Cependant, aucune déclaration de garantie quant à son exactitude ou à son exhaustivité n'est produite. Les suggestions d'utilisations et d'applications sont des avis seulement. L'utilisateur reste responsable de déterminer la convenance de ces produits pour son besoin particulier. Aucune représentation de garantie, expresse ou implicite, n'est faite par rapport à l'information ou aux produits, y compris, sans limitation, les garanties de qualité marchande, d'adéquation à usage particulier, de non-contrefaçon d'un brevet d'un tiers ou d'autres droits de propriété intellectuelle, y compris, sans limitation, le droit d'auteur, marque déposée et conceptions. Toutes les marques déposées identifiées dans ce document sont des marques commerciales du groupe de sociétés Richelieu. Richelieu n'assume aucun risque et ne peut être soumise à aucune responsabilité pour les dommages ou la perte résultant de l'utilisation ou l'application particulière du produit. La responsabilité de Richelieu pour toute réclamation, qu'elle soit basée sur une rupture de contrat, la négligence, la violation des droits d'une partie relativement au produit ne doit pas dépasser le prix payé pour ledit produit. En aucun cas Richelieu ne peut être tenue responsable des dommages spéciaux, indirects ou consécutifs (y compris la perte de jouissance ou de profit et la réclamation d'un tiers) quelle que soit la cause, que ce soit par la négligence de Richelieu ou autrement. Les produits retournés à des fins de garantie sont soumis à la politique de retour de Richelieu alors en vigueur.

PHOTOS DU PRODUIT

