



Système de série HAWA JUNIOR B pour portes coulissantes

Produit n° WEBKIT1236461

Mouvement détaillé de la porte Coulissante simple

Capacité de charge 267 à 353 lb*

Épaisseur de porte 1 1/2 à 2 1/4 po*

Application Mur coulissant / Porte d'accès standard

Longueur hors tout 13 pi 1 po*

Fermeture amortie Non

Système de fermeture amortie Aucun

Nombre de portes 1

Hauteur de porte 78 3/4 à 157 po*

Largeur de porte 36 à 78 3/4 po*

DESCRIPTION

Plaque de suspension à mortaiser pour applications avec peu de hauteur

Le système de série HAWA JUNIOR B est conçu pour les portes coulissantes en bois pesant chacune de 88 lb à 550 lb (40 kg à 250 kg).

- Support de suspension mortaisé / feuilluré dans le haut de la porte pour donner l'apparence d'un profil discret, dissimulé.
- Écart minimal entre le haut de la porte et le rail supérieur; ne nécessite pas de cache-rail.
- Butée intégrée au rail et dispositif de rétention pour empêcher le rebond de la porte.
- Options polyvalentes pour le rail, porte simple, porte à double vantail, portes coulissantes coplanaires.
- Chariots offrant une performance fluide et silencieuse de pointe et durable.
- Mécanisme de fermeture SoftMove disponibles, vendus séparément pour portes pesant chacune de 88 lb à 264 lb (40 kg et 120 kg).

La série HAWA JUNIOR B est la solution idéale pour les projets commerciaux et résidentiels d'importance, les portes servant de divise-pièces, les partitions murales ou les portes escamotables offrant peu de hauteur.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Plaque de suspension à profil bas pour montage en feuillure ou mortaisé - Hauteur d'installation minimale - Fonctionnement silencieux - Butée de rail avec dispositif de rétention réglable

INCLUS DANS CE WEBKIT

Unité de vente



Butée de fin de course
Produit no 89156362G

Sachet



Profil porteur percé
Produit no 891098710



Rail supérieur prépercé Junior 160
Produit no 6592460710

Longueur de 4
mètres linéaires

Rail de guidage non percé
Produit no 891540510

Longueur de 6
mètres linéaires

Ensemble de quincaillerie Hawa Junior 160/B
Produit no 8926044

Boîte



Sabot avec pièce de guidage
Produit no 8913781D10

Sachet

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit n°	WEBKIT1236461
Matériau de la porte	Bois
Mouvement de la porte	Coulissante
Montage du rail	Montage au plafond
Positionnement de la porte	À l'intérieur du cadre
Marque	Hawa
Fini	Aluminium satiné
Réglable	Oui
Installation de la porte	Suspendu par le haut

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

INFORMATION IMPORTANTE

- Les photos sont fournies à des fins de référence visuelle seulement. Le produit réel peut varier. - Tout le matériel requis doit être commandé et reçu au préalable avant d'entamer la fabrication ou l'installation. S'il vous plaît, vérifiez que les pièces et la quantité figurant sur votre bon de commande soient concordantes avant de passer à la caisse. - Toujours utiliser les instructions fournies par le fabricant lorsqu'elles sont incluses avec le produit. Le fabricant se réserve le droit de modifier tout produit déjà émis ou informations techniques, lorsque cela est jugé nécessaire, et ce, sans préavis. - La documentation, les dessins techniques et les instructions de montage réfèrent uniquement au système décrit dans cette page. Richelieu décline expressément toutes responsabilités liées à toutes conceptions et constructions qui combinerait des systèmes d'un même ou de différents fabricants. - L'installation du produit doit être exécutée par des gens qualifiés seulement, qui s'assureront, en tout temps, que chaque produit est solidement installé en utilisant les méthodes de fixation appropriées pour chaque infrastructure. Nous avons confiance que toute personne travaillant avec nos produits a les compétences, les connaissances et l'expérience requises. Richelieu décline expressément toutes responsabilités pour les résultats obtenus suite à l'utilisation ou à une mauvaise installation. - Toujours retirer les débris, la poussière ou les résidus (sciure de bois ou d'aluminium) de tous les rails et les guides avec un chiffon sec avant l'installation du mécanisme de roulement. - Ne jamais vaporiser de lubrifiant.

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

En accédant ou en vous référant à ce document, ou en utilisant toutes informations provenant du site Web de Richelieu, vous en acceptez tous les termes applicables. Cet avertissement légal n'est en aucune façon limité ou altéré par toutes autres modalités et conditions. Richelieu peut changer lesdits termes à sa discrétion et sans préavis. Une version des plus récentes conditions sera toujours disponible sur le site Web de Richelieu. Les informations indiquées et les recommandations techniques présentées sous forme écrite ou verbale, ou basées sur des essais, sont fournies selon les meilleures connaissances disponibles et en toute bonne foi par Richelieu. Cependant, aucune déclaration de garantie quant à son exactitude ou à son exhaustivité n'est produite. Les suggestions d'utilisations et d'applications sont des avis seulement. L'utilisateur reste responsable de déterminer la convenance de ces produits pour son besoin particulier. Aucune représentation de garantie, expresse ou implicite, n'est faite par rapport à l'information ou aux produits, y compris, sans limitation, les garanties de qualité marchande, d'adéquation à usage particulier, de non-contrefaçon d'un brevet d'un tiers ou d'autres droits de propriété intellectuelle, y compris, sans limitation, le droit d'auteur, marque déposée et conceptions. Toutes les marques déposées identifiées dans ce document sont des marques commerciales du groupe de sociétés Richelieu. Richelieu n'assume aucun risque et ne peut être soumise à aucune responsabilité pour les dommages ou la perte résultant de l'utilisation ou l'application particulière du produit. La responsabilité de Richelieu pour toute réclamation, qu'elle soit basée sur une rupture de contrat, la négligence, la violation des droits d'une partie relativement au produit ne doit pas dépasser le prix payé pour ledit produit. En aucun cas Richelieu ne peut être tenue responsable des dommages spéciaux, indirects ou consécutifs (y compris la perte de jouissance ou de profit et la réclamation d'un tiers) quelle que soit la cause, que ce soit par la négligence de Richelieu ou autrement. Les produits retournés à des fins de garantie sont soumis à la politique de retour de Richelieu alors en vigueur.

PHOTOS DU PRODUIT

