



## Système coulissant à chariots dissimulés HAWA-Dorado 40/IS pour porte d'armoire surdimensionnée

Produit n° WEBKIT1242947

**Mouvement détaillé de la porte** Coulissante simple

**Nombre de portes** 1

**Longueur hors tout** 78 3/4 po\*

**Largeur de porte** 19 5/8 à 39 3/8 po\*

**Format d'emballage** À l'unité

### DESCRIPTION

**Fonctionne avec 3 épaisseurs de porte différentes : 19, 22 et 25 mm**

Technique éprouvée, montage rapide et qualité assurée. Le système HAWA-Dorado 40/IS garantit le coulissement parfait de vos portes d'armoire. Ce système constitue depuis des années une solution éprouvée pour les armoires de grande qualité au montage rationnel. Son mode de construction mûrement réfléchi, son système de suspension breveté et sa grande souplesse d'utilisation offrent des possibilités pratiquement illimitées aux fabricants d'armoires. En outre, l'excellente réputation de HAWA garantit que les portes coulissantes pourvues de la quincaillerie Dorado fonctionneront parfaitement pendant de longues années. Cette version est conçue pour les portes d'armoires coulissantes qui affleurent le corps de l'armoire.

Le guide inférieur comporte un rail en plastique et un guide au sol à insérer par perçage.

### AVANTAGES ET BÉNÉFICES

Le système HAWA-Dorado 40/IS permet d'économiser du temps de montage (et, par conséquent, de l'argent). Par exemple, le boîtier de suspension de 35 mm offre la possibilité d'accrocher et de décrocher aisément les portes. Le réglage latéral et en hauteur en continu s'effectue sans avoir à décrocher les portes coulissantes, pour autant que l'armoire soit accessible de l'intérieur. Cette ferrure permet également de combiner plusieurs portes très aisément. Des butées de rail à blocage réglable assurent un freinage et un arrêt en douceur des portes coulissantes. Les rails en métal léger et les équerres de guidage à galets permettent un coulissement de portes aisé et silencieux. - Réglage en hauteur facile :  $\pm 3$  mm. - Boîtier de suspension : 35 mm. - Épaisseur de porte : 19, 22 et 25 mm. - Butée de rail supérieur avec ressort bloquant réglable.

### INCLUS DANS CE WEBKIT

Unité de vente



**Single Upper Track**  
Produit no 891021610

Longueur de 2  
mètres linéaires



**Système coulissant à chariots dissimulés HAWA-Dorado 40/IS pour porte d'armoire surdimensionnée**  
Produit no 8912341

Boîte



**Rail de guidage à entailler**  
Produit no 891031940

Longueur de 3 mètres linéaires

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit n°	WEBKIT1242947
Matériau de la porte	Bois
Mouvement de la porte	Coulissante
Montage du rail	Encastré à l'intérieur du caisson
Capacité de charge	Max. 88.2 lb*
Positionnement de la porte	À l'intérieur du caisson
Épaisseur de porte	3/4 à 31/32 po*
Type de roulement	Sur axe
Position du roulement	Supérieure
Application	Armoire-penderie, Mobilier, Rangement
Marque	Hawa
Hauteur de porte	9 pi 10 po*
Perçage	1 3/8 po*
Profondeur de perçage	9/16 po*
Matériau de fabrication	Aluminium
Fini	Aluminium satiné

### Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (\*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

## APPLICATION

Ce système convient partout où il faut des armoires de qualité et de construction rationnelle munies de portes qui coulissent aisément, par exemple les aménagements intérieurs, les bureaux, etc.

## INFORMATION IMPORTANTE

Construction à 2 portes coulissantes : - Pour la construction d'un meuble à deux portes, la porte avant doit avoir une dimension égale à la moitié de la largeur de l'ouverture du meuble. La porte arrière sera plus large de 27 mm pour permettre la fixation du guide inférieur (n° 10560). Construction à 3 portes coulissantes : - S'il y a deux portes avant, elles seront de même largeur (le tiers de l'ouverture); la porte arrière sera plus large de deux fois 27 mm, soit 54 mm. S'il y a une porte avant, elle sera de largeur égale au tiers de l'ouverture; les deux portes arrière afficheront chacune 27 mm de plus. Rails de roulement et de guidage : - Les distances entre les trous varient. Traitements de surface : - De légères divergences de teinte sont possibles sur les surfaces anodisées ou peintes en raison des techniques de fabrication et de la composition des matériaux. Remarque : L'image est fournie à des fins de référence visuelle uniquement. Le produit réel peut différer de l'illustration. Assurez-vous de commander la quincaillerie avant de commencer l'exécution des travaux de fabrication ou d'assemblage. Utilisez toujours les instructions fournies à l'intérieur de l'emballage puisque le fabricant se réserve le droit de modifier tout produit ou toute information sans préavis. - Les photos sont fournies à des fins de référence visuelle seulement. Le produit réel peut varier. - Tout le matériel requis doit être commandé et reçu au préalable avant d'entamer la fabrication ou l'installation. S'il vous plaît, vérifiez que les pièces et la quantité figurant sur votre bon de commande soient concordantes avant de passer à la caisse. - Toujours utiliser les instructions fournies par le fabricant lorsqu'elles sont incluses avec le produit. Le fabricant se réserve le droit de modifier tout produit déjà émis ou informations techniques, lorsque cela est jugé nécessaire, et ce, sans préavis. - La documentation, les dessins techniques et les instructions de montage réfèrent uniquement au système décrit dans cette page. Richelieu décline expressément toutes responsabilités liées à toutes conceptions et constructions qui combindraient des systèmes d'un même ou de différents fabricants. - L'installation du produit doit être exécutée par des gens qualifiés seulement, qui s'assureront, en tout temps, que chaque produit est solidement installé en utilisant les méthodes de fixation appropriées pour chaque infrastructure. Nous avons confiance que toute personne travaillant avec nos produits a les compétences, les connaissances et l'expérience requises. Richelieu décline expressément toutes responsabilités pour les résultats obtenus suite à l'utilisation ou à une mauvaise installation. - Toujours retirer les débris, la poussière ou les résidus (sciure de bois ou d'aluminium) de tous les rails et les guides avec un chiffon sec avant l'installation du mécanisme de roulement. - Ne jamais vaporiser de lubrifiant.

## EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

En accédant ou en vous référant à ce document, ou en utilisant toutes informations provenant du site Web de Richelieu, vous en acceptez tous les termes applicables. Cet avertissement légal n'est en aucune façon limité ou altéré par toutes autres modalités et conditions. Richelieu peut changer lesdits termes à sa discrétion et sans préavis. Une version des plus récentes conditions sera toujours disponible sur le site Web de Richelieu. Les informations indiquées et les recommandations techniques présentées sous forme écrite ou verbale, ou basées sur des essais, sont fournies selon les meilleures connaissances disponibles et en toute bonne foi par Richelieu. Cependant, aucune déclaration de garantie quant à son exactitude ou à son exhaustivité n'est produite. Les suggestions d'utilisations et d'applications sont des avis seulement. L'utilisateur reste responsable de déterminer la convenance de ces produits pour son besoin particulier. Aucune représentation de garantie, expresse ou implicite, n'est faite par rapport à l'information ou aux produits, y compris, sans limitation, les garanties de qualité marchande, d'adéquation à usage particulier, de non-contrefaçon d'un brevet d'un tiers ou d'autres droits de propriété intellectuelle, y compris, sans limitation, le droit d'auteur, marque déposée et conceptions. Toutes les marques déposées identifiées dans ce document sont des marques commerciales du groupe de sociétés Richelieu. Richelieu n'assume aucun risque et ne peut être soumise à aucune responsabilité pour les dommages ou la perte résultant de l'utilisation ou l'application particulière du produit. La responsabilité de Richelieu pour toute réclamation, qu'elle soit basée sur une rupture de contrat, la négligence, la violation des droits d'une partie relativement au produit ne doit pas dépasser le prix payé pour ledit produit. En aucun cas Richelieu ne peut être tenue responsable des dommages spéciaux, indirects ou consécutifs (y compris la perte de jouissance ou de profit et la réclamation d'un tiers) quelle que soit la cause, que ce soit par la négligence de Richelieu ou autrement. Les produits retournés à des fins de garantie sont soumis à la politique de retour de Richelieu alors en vigueur.

**PHOTOS DU PRODUIT**

