



Système coulissant HAWA-Junior Z pour portes

Produit n° WEBKIT1243301

Montage du rail Montage mural

Capacité de charge 90.4 à 176 lb*

Épaisseur de porte 1 3/16 à 1 3/8 po*

Longueur hors tout 9 pi 10 po*

Fermeture amortie Oui

Système de fermeture amortie Deux fermetures amorties

Nombre de portes 1

Largeur de porte 40 1/2 à 59 po*

DESCRIPTION

Plaque de suspension bidirectionnelle à montage supérieur en surface

La série HAWA-Junior Z, qui comprend les systèmes HAWA-Junior 40/Z, Junior 80/Z et Junior 100/Z, propose des systèmes coulissants linéaires standards conçus pour des portes en bois suspendues pesant entre jusqu'à 100 kg.

Caractéristiques:

- Plaque de suspension bidirectionnelle à montage supérieur en surface
- Butée intégrée au rail avec dispositif de retenue réglable pour éviter le rebond de la porte en fin de course
- Système d'amortissement SoftMove vendu séparément
- Options polyvalentes pour le rail, porte simple, porte à double vantail, portes coulissantes superposées
- Choisir parmi les rails suivants :
 - a) rail anodisé de base,
 - b) rail de montage au plafond pour clip sur le fascia,
 - c) rail de montage mural pour clip sur le fascia.
- Chariots offrant une performance fluide et silencieuse de pointe
- Flexibilité d'installation au niveau de la porte

La série HAWA-Junior Z est la solution idéale pour les projets commerciaux et résidentiels d'importance, les portes servant de divise-pièces, les garde-robes ou placards et portes escamotables.

IMPORTANT : Utiliser des dimensions métriques pour une plus grande précision lors de l'installation. Découper une rainure de 12 mm x 20 mm au bas de la porte pour le guidage inférieur.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Plaque de suspension bidirectionnelle offrant une flexibilité de montage pour la porte -
- Quincaillerie de qualité de grade commercial - Certificat de performance

INCLUS DANS CE WEBKIT

Unité de vente




Série de rails HAWA JUNIOR 80/100
Produit no 8927672

Longueur



Rail de guidage au sol pour portes coulissantes à rainure, Hawa
Produit no 8914540

Longueur



Façade à clipser HAWA JUNIOR
Produit no 8927684

Longueur



Ensemble de quincaillerie HAWA JUNIOR 80/Z avec deux butoirs
Produit no 8926040

Boîte



HAWA-SoftMove - Mécanisme d'amortissement
Produit no 8922444

Boîte



EMBOUS HAWA JUNIOR
Produit no 8930142

Installation de la porte: Cache droit



EMBOUS HAWA JUNIOR
Produit no 8930141

Installation de la porte: Cache gauche

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit n°	WEBKIT1243301
Matériau de la porte	Bois
Mouvement de la porte	Coulissante
Mouvement détaillé de la porte	Coulissante simple
Position du roulement	Supérieure
Application	Placard et penderie, Porte d'accès standard, Porte escamotable
Marque	Hawa
Matériau de fabrication	Aluminium
Fini	Aluminium anodisé
Butée	Deux
Rainure requise pour système de guidage	Oui
Installation de la porte	Suspendu par le haut
Hauteur de porte	Max. 10 pi*
Marque modèle	Hawa Junior

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

INFORMATION IMPORTANTE

IMPORTANT - Utiliser des dimensions métriques pour une plus grande précision lors de l'installation. - Découper une rainure de 12 mm x 20 mm au bas de la porte pour le guidage inférieur. - Les photos sont fournies à des fins de référence visuelle seulement. Le produit réel peut varier. - Tout le matériel requis doit être commandé et reçu au préalable avant d'entamer la fabrication ou l'installation. Veuillez vérifier que les pièces et la quantité figurant sur votre bon de commande sont concordantes avant de passer à la caisse. - Toujours utiliser les instructions fournies par le fabricant lorsqu'elles sont incluses avec le produit. Le fabricant se réserve le droit de modifier tout produit déjà émis ou informations techniques, lorsque cela est jugé nécessaire, et ce, sans préavis. - La documentation, les dessins techniques et les instructions de montage réfèrent uniquement au système décrit dans cette page. Richelieu décline expressément toutes responsabilités liées à toutes conceptions et constructions qui combindraient des systèmes d'un même ou de différents fabricants. - L'installation du produit doit être exécutée par des gens qualifiés seulement, qui s'assureront, en tout temps, que chaque produit est solidement installé en utilisant les méthodes de fixation appropriées pour chaque infrastructure. Nous avons confiance que toute personne travaillant avec nos produits a les compétences, les connaissances et l'expérience requises. Richelieu décline expressément toutes responsabilités pour les résultats obtenus à la suite de l'utilisation ou d'une mauvaise installation. - Toujours retirer les débris, la poussière ou les résidus (sciure de bois ou d'aluminium) de tous les rails et les guides avec un chiffon sec avant l'installation du mécanisme de roulement. - Ne jamais vaporiser de lubrifiant sur ce produit.

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

En accédant ou en vous référant à ce document, ou en utilisant toutes informations provenant du site Web de Richelieu, vous en acceptez tous les termes applicables. Cet avertissement légal n'est en aucune façon limité ou altéré par toutes autres modalités et conditions. Richelieu peut changer lesdits termes à sa discrétion et sans préavis. Une version des plus récentes conditions sera toujours disponible sur le site Web de Richelieu. Les informations indiquées et les recommandations techniques présentées sous forme écrite ou verbale, ou basées sur des essais, sont fournies selon les meilleures connaissances disponibles et en toute bonne foi par Richelieu. Cependant, aucune déclaration de garantie quant à son exactitude ou à son exhaustivité n'est produite. Les suggestions d'utilisations et d'applications sont des avis seulement. L'utilisateur reste responsable de déterminer la convenance de ces produits pour son besoin particulier. Aucune représentation de garantie, expresse ou implicite, n'est faite par rapport à l'information ou aux produits, y compris, sans limitation, les garanties de qualité marchande, d'adéquation à usage particulier, de non-contrefaçon d'un brevet d'un tiers ou d'autres droits de propriété intellectuelle, y compris, sans limitation, le droit d'auteur, marque déposée et conceptions. Toutes les marques déposées identifiées dans ce document sont des marques commerciales du groupe de sociétés Richelieu. Richelieu n'assume aucun risque et ne peut être soumise à aucune responsabilité pour les dommages ou la perte résultant de l'utilisation ou l'application particulière du produit. La responsabilité de Richelieu pour toute réclamation, qu'elle soit basée sur une rupture de contrat, la négligence, la violation des droits d'une partie relativement au produit ne doit pas dépasser le prix payé pour ledit produit. En aucun cas Richelieu ne peut être tenue responsable des dommages spéciaux, indirects ou consécutifs (y compris la perte de jouissance ou de profit et la réclamation d'un tiers) quelle que soit la cause, que ce soit par la négligence de Richelieu ou autrement. Les produits retournés à des fins de garantie sont soumis à la politique de retour de Richelieu alors en vigueur.

PHOTOS DU PRODUIT

