



SEH4 - Ruban à DEL FlexyLED 24V CC

Couleur de la lumière

Blanc chaud Blanc neutre

Température de couleur en Kelvin (K)

3100 K 4200 K

Longueur de la bande à DEL

| Г | 39 3/8 po* | 59 po* | 78 3/4 po* | 98 3/8 po* | 9 pi 10 po* |
|---|------------|--------|------------|------------|-------------|
| | | p - | | | |

Puissance (W)

| 9.6 W 14.4 W 19.2 W 24 W 28.8 W |
|---------------------------------|
|---------------------------------|

DESCRIPTION

Module à DEL avec câble d'alimentation double

- Profilé de silicone pour des installations à émissions latérales encastrées
- Le profilé FlexyLED SEH4 est conçu pour un éclairage latéral et peut être installé directement dans le bois, dans une rainure de 4 mm de largeur et de 8 mm de profondeur.
- Cette bande de DEL linéaire flexible de 24 V cc a été développée grâce à une nouvelle technologie d'extrusion pour la diffusion de matériaux de silicone.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Très flexible - Peut être installé dans une rainure droite, courbe ou circulaire dans tout type de configuration. - Câble d'alimentation double - Connecteur de type micro 24 - Peut être coupé chaque 1 5/16 po (33 mm) - Module DEL à 180 DEL/m - L'installation ne requiert pas de colle

PRODUITS DISPONIBLES

| Produit n ^o | Couleur de la lumière | Température de couleur en Kelvin (K) | Longueur de la bande à DEL | Puissance (W) |
|------------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| 13002410122040 | Blanc chaud | 3100 K | 39 3/8 po* | 9.6 W |
| 13002414122059 | Blanc chaud | 3100 K | 59 po* | 14.4 W |
| 13002419122079 | Blanc chaud | 3100 K | 78 3/4 po* | 19.2 W |
| 13002424122098 | Blanc chaud | 3100 K | 98 3/8 po* | 24 W |
| 13002429122118 | Blanc chaud | 3100 K | 9 pi 10 po* | 28.8 W |
| 13002410124040 | Blanc neutre | 4200 K | 39 3/8 po* | 9.6 W |
| 13002414124059 | Blanc neutre | 4200 K | 59 po* | 14.4 W |
| 13002419124079 | Blanc neutre | 4200 K | 78 3/4 po* | 19.2 W |
| 13002424124098 | Blanc neutre | 4200 K | 98 3/8 po* | 24 W |
| 13002429124118 | Blanc neutre | 4200 K | 9 pi 10 po* | 28.8 W |



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| Emplacement | Intérieur d'armoire, Meuble, Comptoir | |
|---|---|--|
| Application | Cuisine, Salle de bain, Commercial, Meubles, Garde-robe | |
| Montage | Encastré | |
| Luminaire | Linéaires flexibles | |
| Compatibilité | Micro 24 | |
| Éclairage | Accent, Fonctionnel | |
| Normes et certifications | CE | |
| IRC (Indice de rendu des couleurs) | 90 | |
| Efficacité lumineuse | 75 lm/W | |
| Matériau | Silicone | |
| Longueur du câble d'alimentation | 78 3/4 po* | |
| Largeur | 5/32 po* | |
| Profondeur d'encastrement | 5/16 po* | |
| IP | IP44 | |
| Type d'éclairage | DEL | |
| Tension (V) | 24 V | |
| Groupe | DEL Groupe A | |
| Câble d'alimentation | Double | |
| Watts/pied | 2.92 W | |
| Type de connexion | Micro 24 | |
| Caractéristiques | Intensité variable, Bluetooth | |
| Longueur du second câble d'alimentation | 78 3/4 po* | |

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le manufacturier, <u>cliquez ici</u>.

PRODUIT(S) INCLUS

Câble de type micro 24 de 78 3/4 po (2 m) inclus

APPLICATION

- Comptoirs - Caissons - Bibliothèques - Présentoirs - Éclairage décoratif - Garde-robe - Placards - Penderie



PHOTOS DU PRODUIT





