



Adhésifs 2P-10

Détails

Épais	Fluide	Gel	Moyen
-------	--------	-----	-------

DESCRIPTION

Adhésif de formule professionnelle pour le bois

Épais :

- Liaison en 10 sec, polymérisation en 30 sec
- Durée de conservation garantie deux ans
- Triple distillation pour une pureté assurée
- Résistance au cisaillement par traction de 4000 lb/po2
- Capuchon-épingle non colmatant

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Excellente capacité de remplissage des vides - Idéal pour lier les joints - Idéal pour remplir les cavités

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Détails
916429	Épais
918842	Fluide
916431	Gel
916428	Moyen

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Marque	FastCap
Format	10 oz

INFORMATION IMPORTANTE

L'activateur pourrait, dans certains cas, causer la décoloration d'un revêtement en PVC, de couleurs tirant vers le tan ou le granite, et de certains finis utilisés sur le bois. Faire un essai avant son utilisation. L'obtention des résultats finaux pourraient prendre jusqu'à 5 jours. Avant de finir, essuyer toutes les surfaces à l'aide d'alcool dénaturé ou d'un solvant approprié afin d'enlever tout résidu d'activateur.

APPLICATION

Directives : - Appliquer l'adhésif 2P-10 sur une surface et l'activateur 2P-10 sur l'autre surface, puis assembler. - De 2 secondes à 4 secondes pour l'alignement, 10 secondes pour la liaison et 30 secondes pour la polymérisation. - Pour disposer de plus de temps d'alignement, ne pas utiliser l'activateur 2P-10. Lorsqu'on assemble des pièces sans utiliser l'activateur, la liaison a lieu en 10 à 20 secondes et la polymérisation, en 5 minutes.

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

MISE EN GARDE : Produit contenant du cyanoacrylate. Colle la peau et les yeux en quelques secondes. Pour usage professionnel seulement. Conserver dans un endroit frais à une température inférieure à 21 °C (70 °F).

PHOTOS DU PRODUIT

