Calfeutrant acrylique ultra siliconé

Fini/couleur

Blanc cassé | Transparent clair

DESCRIPTION

Contient des substances de silicone additionnelles

Le calfeutrant Richelieu® 941501 Ultra est un excellent scellant à fonctions multiples pour les joints et fissures.
Il présente une bonne adhérence à une gamme complète de matériaux de construction, tels que le bois, le béton, le métal, le verre, la pierre, la brique, le stuc et le marbre.
De plus, nous le recommandons pour sceller les joints intérieurs entre murs et panneaux, autour des cadres de portes et des plinthes, ainsi que les joints entre les murs et les accessoires de salle de bain.

Conçu idéalement pour les peintres, le calfeutrant d'acrylique siliconé Richelieu® contient des substances de silicone additionnelles pour une meilleure adhérence et une meilleure force.
Ce produit est la solution parfaite pour les applications d'intérieur et d'extérieur, auxquelles un joint monolithique continu s'adhère et durcit lorsqu'il est exposé à l'atmosphère.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Adhère à de nombreux substrats de construction. - Idéal pour murs, panneaux, cadres de portes, plinthes, etc. - Un excellent scellant à fonctions multiples pour les joints et fissures - Joint caoutchouteux qui résiste à des mouvements des joints de 50 %, 18 % en compression, 18 % en extension - Prêt à l'emploi, aucun mélange nécessaire - La durée de vie du scellant en place et séché est d'environ 20 ans. - Peut être peint de deux à six heures après l'application selon les conditions météorologiques. - Ne s'affaisse pas et ne coule pas si on l'applique sur des joints verticaux conformément au mode d'emploi. - Ne tache pas, le scellant résiste aux agents chimiques et aux solvants. - Aucun solvant nécessaire, il se nettoie à l'eau, et les cordons peuvent être travaillés avec de l'eau savonneuse. - Il résiste à la rétention des salissures après le séchage.

PRODUITS DISPONIBLES

Produit nº	Fini/couleur
94150130	Blanc cassé
94150111	Transparent clair

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Usage recommandé	Intérieur, Extérieur, Salle de bain / cuisine, Porte et fenêtre
Couleur à l'application	Blanc
Base	Latex acrylique avec silicone
Volume	10.1 oz*
Détails de l'emballage	Cartouche de plastique
Marque	Richelieu
Caractéristiques	Hydrofuge (résistant à l'eau), Sans solvant, Adhérence supérieure, Nettoyage à l'eau, Peut être peint
Stabilité au gel/dégel	Stable
Normes et certifications	ASTM C834, LEED 4.1, LEED 5.1

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le manufacturier, cliquez ici.

APPLICATION

Le Richelieu® 941501 peut remplir des fissures et des joints atteignant jusqu'à 25,4 mm (1 po) de largeur et 12,7 mm (1/2 po) de profondeur en une seule application. Le Richelieu® 941501-11 est excellent pour cacher les imperfections des assemblages en onglet des boiseries de portes et fenêtres qui doivent être peintes, afin de donner un aspect plus professionnel au travail fini.

INFORMATION IMPORTANTE

Exclusion de responsabilité : Les informations indiquées ci-dessus ainsi que nos conseils d'application techniques donnés sous forme écrite, verbale et suite à des essais effectués sont donnés en connaissance de cause mais néanmoins non contractuelles. Les conseils donnés ne vous dégagent pas de votre responsabilité de procéder vous-même à la vérification de l'exactitude des données et des produits en vue de leur aptitude aux procédés et usages recherchés. L'application, l'utilisation et la transformation de nos produits ainsi que la réalisation de vos projets, en application de nos conseils techniques se soustraient de nos moyens de contrôle et se font donc sous votre entière responsabilité. La vente de nos produits est soumise à nos conditions générales de vente en vigueur.

PHOTOS DU PRODUIT