



Colle thermofusible en cartouches Jowatherm 286

Agent de remplissage

Avec

Sans

Fini/couleur



Blanc



Naturel

Poids

26 lb

35 lb

Viscosité

de 50 000 cps
à 100 000 cps

de 60 000 cps
à 120 000 cps

DESCRIPTION

Cartouche de colle thermofusible offrant une résistance élevée à la chaleur et une bonne flexibilité au froid

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Excellente couleur et stabilité à la chaleur - Résistance élevée à la chaleur - Bonne flexibilité au froid

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Agent de remplissage	Fini/couleur	Poids	Viscosité
JW28681	Avec	Blanc	35 lb	de 60 000 cps à 120 000 cps
JW28680	Avec	Naturel	35 lb	de 60 000 cps à 120 000 cps
JW28630	Sans	Naturel	26 lb	de 50 000 cps à 100 000 cps

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type	Petite cartouche
Vitesse d'avancement (/minute)	32 pi 9 po à 197 pi*
Colle à utiliser avec	Bande de chant mince PVC et ABS, Bande de chant épaisse PVC et ABS, Bande de chant en bois solide, Bande de chant multipli de 1, 1,5, 2 ou 3 mm, Bande de chant en bois mince avec support, Stratifié, Papier résiné
Température d'application	de 180 °C à 200 °C
Marque	Jowat
Caractéristiques	Résistance élevée à la chaleur
Base	Éthylène-acétate de vinyle

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

APPLICATION

Colle thermofusible pour encolleuse automatique Ce produit convient pour : - le bois massif, - les stratifiés HPL avec couche d'apprêt, - les placages, - le PVC - les bandes de chant en papier résiné.

INFORMATION IMPORTANTE

Il est fortement conseillé de consulter votre représentant ou un expert avant de faire l'achat d'une nouvelle colle pour bande de chant.

PHOTOS DU PRODUIT

