



Mécanisme pour AVENTOS HS

Capacité de charge

11 à 28.7 lb*

16 à 33.1 lb*

1490 à 1764
lb*

Hauteur de porte

Max. 70 7/8
po*

13 3/4 à 20
5/8 po*

20 3/4 à 26
5/8 po*

Largeur de porte

15 3/4 à 70
7/8 po*

26 5/8 à 31
1/2 po*

Capacité pour hauteur de porte 700 mm

27.6 à 47.4
lb*

Capacité pour hauteur de porte 750 mm

25.4 à 45.2
lb*

Capacité pour hauteur de porte 800 mm

23.1 à 44.1
lb*

DESCRIPTION

Avec AVENTOS HS, la face en une partie bascule au-dessus du corps de meuble. La porte relevante basculante est idéale pour les faces larges en une seule partie, ainsi que pour les armoires avec corniche ou arche.

****VOIR LA FICHE DE PRODUIT POUR CHOISIR LE BON MÉCANISME SELON LE POIDS/HAUTEUR DE LA PORTE**

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

Mécanisme pouvant être utilisé avec ou sans le système SERVO-DRIVE. Pièce de liaison disponible pour des portes plus larges que 1194 mm (47 po).

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Capacité de charge	Hauteur de porte	Largeur de porte	Capacité pour hauteur de porte 700 mm	Capacité pour hauteur de porte 750 mm	Capacité pour hauteur de porte 800 mm
20S2E00N5	11 à 28.7 lb*	20 3/4 à 26 5/8 po*	15 3/4 à 70 7/8 po*			
20S2C00N5	16 à 33.1 lb*	13 3/4 à 20 5/8 po*	15 3/4 à 70 7/8 po*			
20S2I00N5	1490 à 1764 lb*	Max. 70 7/8 po*	26 5/8 à 31 1/2 po*	27.6 à 47.4 lb*	25.4 à 45.2 lb*	23.1 à 44.1 lb*

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Marque	Blum
Matériau	Métal
Fini	Gris
Nom du système	Swing
Types d'ouverture	Ouverture basculante
Profondeur interne minimale du caisson	10 7/8 po*

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

INFORMATION IMPORTANTE

20S2B00N5 : de 350 mm (de 4,5 kg à 9,5 kg) à 525 mm (de 3,25 kg à 7,5 kg) 20S2C00N5 : de 350 mm (de 9,25 kg à 10,5 kg) à 525 mm (de 7,25 à 15 kg), et 20S2E00N5 : de 526 mm (de 6,25 kg à 13 kg) à 675 mm (de 5 à 11 kg)

PHOTOS DU PRODUIT

