



Entretoise pour matériel de 5 à 8 mm (de 13/64 à 5/16 po)

Hauteur

 3/4 po

 1 1/2 po

DESCRIPTION

Capuchons inclus

Entretoises servant à soutenir des plaques vitrées murales. Lorsque installées au mur avec une vis M4 x 40 mm (1-37/64 po), la capacité de charge maximale pour quatre entretoises est de 30 kg (66,13 lb). Grandeur maximale de 1000 x 500 mm (39-3/8 x 19-11/16 po) pour un panneau de verre de 8 mm (5/16 po) d'épaisseur est recommandé avec quatre entretoises utilisant des vis M4 x 40 mm (1-37/64 po).

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

Vendu en ensemble de quatre entretoises, ce qui apporte un gain de temps lors de l'exécution des travaux. Convient à plusieurs épaisseurs de verre.

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Hauteur
BP31319175	3/4 po
BP31338175	1 1/2 po

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Fini	Nickel brossé
Épaisseur du verre	3/16 à 5/16 po*
Diamètre de perçage	9/32 po*
Matériau	Acier
Filetage	1/4 po - 20
Diamètre	3/4 po
Capacité de charge	33.1 à 83.8 lb*

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

APPLICATION

Idéal pour des applications commerciales tel que bureaux, salles de conférence

PRODUIT(S) INCLUS

Vis de montage non incluses

INFORMATION IMPORTANTE

Il est recommandé d'utiliser du verre trempé à des fins de sécurité. L'utilisation d'outils électriques pour l'installation risque d'endommager les charnières et la quincaillerie décorative. Le verre doit être façonné selon le plan de coupe fourni dans la boîte. Assurez-vous de fixer le produit à un matériau approprié. N'excédez jamais la charge ou les dimensions maximales recommandées par le fabricant. N'utilisez jamais de lubrifiant en aérosol sur ce produit. Entretien : nettoyez le produit avec un chiffon doux et un savon ou une ammoniaque non abrasifs. L'image est fournie à des fins de référence visuelle uniquement. Le produit peut différer de l'illustration. Assurez-vous de commander la quincaillerie avant de commencer les travaux. Le fabricant se réserve le droit de modifier tout produit ou toute information sans préavis; utilisez toujours les instructions fournies à l'intérieur de l'emballage. Tous les dessins et documents techniques présentent des exemples de montage qui utilisent des ferrures de différents fabricants. Le client ne peut en aucun cas faire de réclamation suite à l'utilisation de ces documents. La société décline toute responsabilité pour les détails de structure liés à une construction ou à un projet. Confiez toujours l'exécution de vos travaux à des personnes qualifiées. Assurez-vous que le produit est correctement installé à l'aide des fixations appropriées au matériau de support. N'excédez jamais la charge ou les dimensions maximales recommandées par le fabricant. N'utilisez jamais de lubrifiant en aérosol sur ce produit.

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

L'information et les recommandations techniques présentées sous forme écrite ou verbale, ou basées sur des essais, sont fournies selon les meilleures connaissances disponibles. Ces recommandations sont non contraignantes et ne vous dégagent pas de la responsabilité de vérifier vous-même l'exactitude des données et l'aptitude des produits en vue de l'usage désiré. L'application, l'utilisation et la transformation de nos produits, et la réalisation de vos projets basés sur nos conseils techniques échappent à notre contrôle et relèvent exclusivement de votre responsabilité. La vente de nos produits est soumise à nos conditions générales de vente en vigueur. Veuillez noter que Richelieu refusera tout retour ou toute réclamation pour un produit non emballé.

PHOTOS DU PRODUIT

