



## Boulon-crochet

### Longueur

|      |      |       |
|------|------|-------|
| 6 po | 8 po | 10 po |
|------|------|-------|

### Capacité de charge maximale

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 100 lb | 150 lb | 200 lb |
|--------|--------|--------|

### Diamètre

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 1/2 po | 5/8 po | 3/4 po |
|--------|--------|--------|

## DESCRIPTION

Corriger l'affaissement d'une barrière à l'aide de ce boulon-crochet. Utiliser avec une charnière courroie pour une application plus sécuritaire sur des barrières et des portes de bois lourdes. Peut aussi servir à retirer une barrière, au besoin.

## AVANTAGES ET BÉNÉFICES

Les boulons-crochets peuvent être réglés pour corriger un affaissement de la barrière. Pour retirer la barrière, si désiré

## PRODUITS DISPONIBLES

| Produit n° | Longueur | Capacité de charge maximale | Diamètre |
|------------|----------|-----------------------------|----------|
| 93212XBC   | 6 po     | 100 lb                      | 1/2 po   |
| 93258XBC   | 8 po     | 150 lb                      | 5/8 po   |
| 93234XBC   | 10 po    | 200 lb                      | 3/4 po   |

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| Fini     | Zinc (2G)                      |
| Matériau | Acier                          |
| Côté     | Ouverture à gauche ou à droite |

## APPLICATION

Utiliser avec une charnière courroie pour une application plus sécuritaire sur des barrières ou des portes de bois lourdes

## PHOTOS DU PRODUIT

