



C411/Type-C KN Crowder

Longueur hors tout

72 po

96 po

En démonstration

 Montréal /
 Ottawa /
 Toronto /
 Mississauga

Hauteur de porte

Max. 84 po*

Max. 96 po*

Largeur de porte

Max. 48 po*

24 à 36 po*

DESCRIPTION

Conçu pour un usage intense

Système pour portes coulissantes escamotables en bois à décrochage rapide.

- Peut être installé en une seule pièce continue pour les portes simples ou doubles.
- Épaisseur totale de 3 5/8 po adaptée aux murs standard de 2 po x 4 po
- Tête monopiece en aluminium extrudé, sans gauchissement.
- Huit roulettes en nylon à roulements à billes par porte

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Chariots à dégagement rapide.

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Longueur hors tout	En démonstration	Hauteur de porte	Largeur de porte
WEBKIT1000262	72 po	Montréal / Ottawa / Toronto / Mississauga	Max. 84 po*	24 à 36 po*
WEBKIT1003652	96 po		Max. 96 po*	Max. 48 po*

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matériau de la porte	Bois
Mouvement de la porte	Coulissante
Mouvement détaillé de la porte	Coulissante simple
Montage du rail	Montage au plafond
Capacité de charge	Max. 150 lb*
Positionnement de la porte	Dissimulée à l'intérieur du mur
Épaisseur de porte	1 3/8 à 1 25/32 po*
Type de roulement	À billes de qualité supérieure
Position du roulement	Supérieure
Application	Placard et penderie, Rangement
Marque	K.N. Crowder
Matériau de fabrication	Aluminium
Fini	Fini d'usine
Système de fermeture amortie	Option universelle disponible
Nombre de portes	1

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

APPLICATION

Le système à cadre Crowder constitue la solution idéale lorsque l'espace est limité ou lorsque l'usage d'une porte sur charnières est indésirable ou inapproprié.

PRODUIT(S) INCLUS

- 4 montants en acier. - 1 panneau MDF de 1 po x 3 po x 72 po. - 1 tête de type C en aluminium extrudé. - 2 chariots C-411. - 2 plaques de fixation supérieures C-411. - 2 boulons en T C-411. - 2 supports inférieurs. - 2 supports de tête. - 2 patins C-411. - 2 guides centrés pour porte de 1-3/8 po. - 2 guides décentrés pour porte de 1-3/4 po. - 1 butée de caoutchouc C-99. - 1 butoir de porte C-100. - 8 vis 1/4 po (hex Tek) n° 14 x 3/4 po. - 4 écrous hexagonaux de 5/16 po. - 8 rondelles dentelées de 5/16 po pour le blocage extérieur. - 8 vis à tête plate n° 10 x 1-3/4 po. - 8 vis autoperceuses n° 10 x 1-1/2 po. - 5 vis n° 10 x 1-1/4 po. - 10 vis n° 8 x 3/4 po. - 6 rondelles d'espacement de 3/16 po. - 25 vis à filet fin pour cloison sèche.

INFORMATION IMPORTANTE

- Les photos sont fournies à des fins de référence visuelle seulement. Le produit réel peut varier. - Tout le matériel requis doit être commandé et reçu au préalable avant d'entamer la fabrication ou l'installation. S'il vous plaît, vérifier que les pièces et la quantité figurant sur votre bon de commande soient concordantes avant de passer à la caisse. - Toujours utiliser les instructions fournies par le fabricant lorsqu'elles sont incluses avec le produit. Le fabricant se réserve le droit de modifier tout produit déjà émis ou informations techniques, lorsque cela est jugé nécessaire, et ce, sans préavis. - La documentation, les dessins techniques et les instructions de montage réfèrent uniquement au système décrit dans cette page. Richelieu décline expressément toutes responsabilités liées à toutes conceptions et constructions qui combinerait des systèmes d'un même ou de différents fabricants. - L'installation du produit doit être exécutée par des gens qualifiés seulement, qui s'assureront, en tout temps, que chaque produit est solidement installé en utilisant les méthodes de fixation appropriées pour chaque infrastructure. Nous avons confiance que toute personne travaillant avec nos produits a les compétences, les connaissances et l'expérience requises. Richelieu décline expressément toutes responsabilités pour les résultats obtenus suite à l'utilisation ou à une mauvaise installation. - Toujours retirer les débris, la poussière ou les résidus (sciure de bois ou d'aluminium) de tous les rails et les guides avec un chiffon sec avant l'installation du mécanisme de roulement. - Ne jamais vaporiser de lubrifiant.

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

En accédant ou en vous référant à ce document, ou en utilisant toutes informations provenant du site Web de Richelieu, vous en acceptez tous les termes applicables. Cet avertissement légal n'est en aucune façon limité ou altéré par toutes autres modalités et conditions. Richelieu peut changer lesdits termes à sa discrétion et sans préavis. Une version des plus récentes conditions sera toujours disponible sur le site Web de Richelieu. Les informations indiquées et les recommandations techniques présentées sous forme écrite ou verbale, ou basées sur des essais, sont fournies selon les meilleures connaissances disponibles et en toute bonne foi par Richelieu. Cependant, aucune déclaration de garantie quant à son exactitude ou à son exhaustivité n'est produite. Les suggestions d'utilisations et d'applications sont des avis seulement. L'utilisateur reste responsable de déterminer la convenance de ces produits pour son besoin particulier. Aucune représentation de garantie, expresse ou implicite, n'est faite par rapport à l'information ou aux produits, y compris, sans limitation, les garanties de qualité marchande, d'adéquation à usage particulier, de non-contrefaçon d'un brevet d'un tiers ou d'autres droits de propriété intellectuelle, y compris, sans limitation, le droit d'auteur, marque déposée et conceptions. Toutes les marques déposées identifiées dans ce document sont des marques commerciales du groupe de sociétés Richelieu. Richelieu n'assume aucun risque et ne peut être soumise à aucune responsabilité pour les dommages ou la perte résultant de l'utilisation ou l'application particulière du produit. La responsabilité de Richelieu pour toute réclamation, qu'elle soit basée sur une rupture de contrat, la négligence, la violation des droits d'une partie relativement au produit ne doit pas dépasser le prix payé pour ledit produit. En aucun cas Richelieu ne peut être tenue responsable des dommages spéciaux, indirects ou consécutifs (y compris la perte de jouissance ou de profit et la réclamation d'un tiers) quelle que soit la cause, que ce soit par la négligence de Richelieu ou autrement. Les produits retournés à des fins de garantie sont soumis à la politique de retour de Richelieu alors en vigueur.

PHOTOS DU PRODUIT

