



## Spot à DEL Invoke orientable 3 W de Richelieu

### Couleur de la lumière

 Blanc chaud

 Blanc froid

### Température de couleur en Kelvin (K)

 De 3250 K à 3650 K

 De 5000 K à 6500 K

### Flux lumineux

 120 lumens

 170 lumens

## DESCRIPTION

### Angle de pivotement de 20°

Spot à DEL 3 W avec boîtier en aluminium massif. Angle de pivotement de 20°. Faisceau de lumière 40°. Trou de perçage 48 mm (1-7/8 po). Profondeur d'encastrement de 13,5 mm (1/2 po).

## AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- DEL Cree de haute qualité. - Montage par friction. - Durée de vie moyenne de 50 000 heures. - Installation encastrée.

## PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Couleur de la lumière	Température de couleur en Kelvin (K)	Flux lumineux
<b>154122170</b>	Blanc chaud	De 3250 K à 3650 K	120 lumens
<b>154121170</b>	Blanc froid	De 5000 K à 6500 K	170 lumens

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

<b>Emplacement</b>	Intérieur d'armoire, Sous armoire
<b>Application</b>	Cuisine
<b>Montage</b>	Encastré
<b>Luminaire</b>	Spots pivotants
<b>Système de contrôle</b>	Toucher
<b>Fonctionnement</b>	Tactile
<b>Éclairage</b>	Accent
<b>Fini</b>	Nickel brossé
<b>Normes et certifications</b>	ETL
<b>Style</b>	Contemporain
<b>Hauteur</b>	1 1/2 po
<b>Diamètre</b>	2 1/3 po
<b>Profondeur d'encastrement</b>	1/2 po
<b>Trou de perçage</b>	1 7/8 po
<b>Type d'éclairage</b>	DEL
<b>Tension (V)</b>	12 V
<b>Puissance (W)</b>	3 W
<b>Gamme de prix</b>	Optimum
<b>Caractéristiques</b>	Intensité variable, Contrôle tactile

## APPLICATION

Éclairage d'accentuation ou de périmètre, penderies, présentoirs, meubles, bibliothèques, armoires et comptoirs de cuisine.

## PRODUIT(S) INCLUS

Ce produit comprend un cordon à branchement rapide de 59 po avec une fiche pour la connexion des luminaires et du bloc d'alimentation (bloc d'alimentation vendu séparément, voir la section « Produits requis »).

## INFORMATION IMPORTANTE

Bloc d'alimentation requis. Veuillez vous reporter à la section des produits requis pour connaître les options disponibles.

## EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Raccordez toujours le luminaire DEL au cordon d'alimentation en premier lieu, puis branchez le cordon à la source principale d'alimentation électrique. Le non-respect de cette directive pourrait endommager la diode en place. Il n'existe pas d'ampoule de remplacement pour ce luminaire compte tenu de sa durée de vie de 50 000 heures. Richelieu n'accorde aucune garantie sur les luminaires DEL si une source d'alimentation autre que celle spécifiquement prescrite pour ce produit est utilisée. N'excédez pas la puissance maximale autorisée en branchant plus de luminaires que ce qui est prescrit, au risque d'endommager la source d'alimentation. Toutes les fiches inutilisées doivent être recouvertes d'un cavalier. Ne coupez ou ne segmentez pas le câble, au risque d'endommager le luminaire et d'annuler la garantie du fabricant.

**PHOTOS DU PRODUIT**

---

