



Ancrage à ailettes pour usages multiples

Format d'emballage

Emballage
plastique de
10 unités

Boîte de 30

DESCRIPTION

Ces ancrages de plastique pour portes creuses et panneaux résistent aux vibrations et aux chocs. Ils doivent être utilisés sur des surfaces de 1/8 po à 1/4 po (de 3,1 mm à 6,35 mm) et à l'intérieur seulement.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

Ancrage le plus polyvalent : fort dans le gypse, fort dans le béton

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Format d'emballage
TGPT12VDMX	Emballage plastique de 10 unités
TGPT12VVA	Boîte de 30

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matériaux compatibles	Gypse, Céramique, Plâtre, Béton, Bloc, Brique
Endroit de fixation	Mur, Plafond
Grosueur de vis	n° 8
Produits inclus	TGPTKEY inclus
Matériau	Plastique
Capacité de charge - Fixation au mur/ Gypse	75 lb*
Capacité de charge - Fixation au plafond / Gypse	28.7 lb*
Capacité de charge - Fixation au mur/ Béton	128 lb*
Capacité de charge - Fixaton au plafond/ Béton	39.7 lb*

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le manufacturier, [cliquez ici](#).

PRODUIT(S) INCLUS

Pour le gypse, la céramique, le plâtre, le béton, le bloc et la brique

INFORMATION IMPORTANTE

Vis résistantes à la rouille

PHOTOS DU PRODUIT

