



Roulette en fer fritté

Capacité de charge par roulette

Max. 126 lb*

Max. 209 lb*

Max. 254 lb*

Diamètre de roue

1 31/32 po*

3 po*

4 1/32 po*

Hauteur totale

2 7/16 po*

3 13/16 po*

4 29/32 po*

4 31/32 po*

Largeur de bande

7/8 po*

1 3/32 po*

1 5/16 po*

Type



Fixe


Pivotante
sans frein

Diamètre de l'essieu

1/4 po*

11/32 po*

7/16 po*

Longueur de l'essieu

1 1/32 po*

1 9/16 po*

2 po*

Diamètre du trou pour l'installation

1/4 po*

9/32 po*

11/32 po*

13/32 po*

1/2 po*

Dimensions de la plaque de montage

1 1/2 po x 2
11/16 po (38
mm x 68 mm)

1 29/32 po x 2
9/16 po (48
mm x 65 mm)

2 7/16 po x 4
7/8 po (62
mm x 124
mm)

3 1/32 po x 6
1/8 po (77
mm x 156
mm)

3 1/8 po x 4
1/8 po (79,5
mm x 105
mm)

4 1/16 po x 5
1/8 po (103
mm x 130
mm)

DESCRIPTION

Grandes capacité et durabilité

Roulette industrielle en fer fritté, recommandée pour le béton, l'acier et l'asphalte, cette roulette est très résistante, disponible en deux hauteurs.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Bande de roulement qui ne marque pas. - Grandes capacité et durabilité, convient tout à fait aux températures extrêmes. - Poudre de fer comprimé et fritté qui offre la solidité de la fonte ainsi qu'une bande de roulement lisse. - Fini zingué anticorrosion

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Capacité de charge par roulette	Diamètre de roue	Hauteur totale	Largeur de bande	Type	Diamètre de l'essieu	Longueur de l'essieu	Diamètre du trou pour l'installation	Dimensions de la plaque de montage
F24822	Max. 126 lb*	1 31/32 po*	2 7/16 po*	7/8 po*	Fixe	1/4 po*	1 1/32 po*	9/32 po*	1 1/2 po x 2 11/16 po (38 mm x 68 mm)
F25028	Max. 126 lb*	1 31/32 po*	2 7/16 po*	7/8 po*	Pivotante sans frein	1/4 po*	1 1/32 po*	1/4 po*	1 29/32 po x 2 9/16 po (48 mm x 65 mm)
F24820	Max. 209 lb*	3 po*	3 13/16 po*	1 3/32 po*	Fixe	11/32 po*	1 9/16 po*	11/32 po*	2 7/16 po x 4 7/8 po (62 mm x 124 mm)
F25049	Max. 209 lb*	3 po*	3 13/16 po*	1 3/32 po*	Pivotante sans frein	11/32 po*	1 9/16 po*	11/32 po*	3 1/8 po x 4 1/8 po (79,5 mm x 105 mm)
F24832	Max. 254 lb*	4 1/32 po*	4 29/32 po*	1 5/16 po*	Pivotante sans frein	7/16 po*	2 po*	1/2 po*	4 1/16 po x 5 1/8 po (103 mm x 130 mm)
F24834	Max. 254 lb*	4 1/32 po*	4 31/32 po*	1 5/16 po*	Fixe	7/16 po*	2 po*	13/32 po*	3 1/32 po x 6 1/8 po (77 mm x 156 mm)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de montage	Plaque
Matériau	Fer fritté
Surfaces recommandées	Béton, Acier, Asphalte
Fini	Métal
Conditions	Froid extrême, Chaleur extrême, Produits de pétrole

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

INFORMATION IMPORTANTE

Pour toute mesure additionnelle, se référer aux dessins et aux fiches techniques Non recommandée dans des conditions d'humidité

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Les données techniques peuvent changer sans préavis.

PHOTOS DU PRODUIT

