



Roulettes industrielles en caoutchouc noir à usage général

Capacité de charge par roulette

Max. 33.1 lb*

Max. 44.1 lb*

Max. 126 lb*

Max. 176 lb*

Max. 209 lb*

Max. 247 lb*

Max. 298 lb*

Diamètre de roue

1 3/16 po*

1 9/16 po*

1 31/32 po*

2 15/32 po*

2 15/16 po*

4 1/32 po*

4 29/32 po*

Hauteur totale

1 1/2 po*

1 21/32 po*

2 po*

2 1/16 po*

2 7/16 po*

3 7/32 po*

3 13/16 po*

5 po*

6 1/8 po*

6 5/32 po*

Largeur de bande

1/2 po*

9/16 po*

21/32 po*

29/32 po*

1 1/16 po*

1 1/4 po*

1 1/4 po*

1 9/32 po*

Type



Fixe


Pivotante
avec frein

Pivotante
sans frein

Diamètre de l'essieu

1/16 po*

1/4 po*

5/16 po*

11/32 po*

13/32 po*

Longueur de l'essieu

31/32 po*

1 5/16 po*

1 11/32 po*

1 17/32 po*

1 9/16 po*

Diamètre du trou pour l'installation

5/32 po*

3/16 po*

7/32 po*

1/4 po*

9/32 po*

5/16 po*

11/32 po*

11/32 po*

13/32 po*

Dimensions de la plaque de montage

1 1/2 po x 2
11/16 po (38
mm x 68 mm)

1 17/32 po x 1
27/32 po (39
mm x 47 mm)

1 29/32 po x 2
9/16 po (48
mm x 65 mm)

1 9/32 po x 1
1/2 po (32
mm x 38 mm)

2 17/32 po x 3
21/32 po (64
mm x 93 mm)

2 3/8 po x 3
5/8 po (60
mm x 92 mm)

25/32 po x 1
15/32 po (20
mm x 37 mm)

2 7/16 po x 4
7/8 po (62
mm x 124
mm)

2 7/32 po x 4
15/32 po (56
mm x 113
mm)

31/32 po x 1
13/16 po (25
mm x 46 mm)

3 1/8 po x 4
1/8 po (79,5
mm x 105
mm)

3 7/8 po x 2
3/4 po (98
mm x 70 mm)

DESCRIPTION

Solidité, durabilité, économie

Ces roulettes industrielles composées de caoutchouc noir à usage général conviennent à des surfaces sur lesquelles il y a de l'eau, du pétrole ou des produits dérivés. Elles sont disponibles en sept hauteurs différentes.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Bonne combinaison de solidité et durabilité - Bande de roulement en caoutchouc souple avec jante de caoutchouc dur pour assurer la stabilité de mouvement et un roulement en douceur

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Capacité de charge par roulette	Diamètre de roue	Hauteur totale	Largeur de bande	Type	Diamètre de l'essieu	Longueur de l'essieu	Diamètre du trou pour l'installation	Dimensions de la plaque de montage
F22902	Max. 33.1 lb*	1 3/16 po*	1 1/2 po*	9/16 po*	Fixe	1/16 po*	1 5/16 po*	5/32 po*	25/32 po x 1 15/32 po (20 mm x 37 mm)
F22900	Max. 33.1 lb*	1 3/16 po*	1 21/32 po*	1/2 po*	Pivotante sans frein	1/16 po*	1 5/16 po*	5/32 po*	1 9/32 po x 1 1/2 po (32 mm x 38 mm)
F22903	Max. 44.1 lb*	1 9/16 po*	2 po*	21/32 po*	Fixe	1/16 po*	1 17/32 po*	7/32 po*	31/32 po x 1 13/16 po (25 mm x 46 mm)
F22904	Max. 44.1 lb*	1 9/16 po*	2 po*	21/32 po*	Pivotante avec frein	1/16 po*	1 17/32 po*	3/16 po*	1 17/32 po x 1 27/32 po (39 mm x 47 mm)
F22901	Max. 44.1 lb*	1 9/16 po*	2 1/16 po*	21/32 po*	Pivotante sans frein	1/16 po*	1 17/32 po*	3/16 po*	1 17/32 po x 1 27/32 po (39 mm x 47 mm)
F25748	Max. 126 lb*	1 31/32 po*	2 7/16 po*	29/32 po*	Fixe	1/4 po*	31/32 po*	9/32 po*	1 1/2 po x 2 11/16 po (38 mm x 68 mm)
F25086	Max. 126 lb*	1 31/32 po*	2 7/16 po*	29/32 po*	Pivotante avec frein	1/4 po*	31/32 po*	1/4 po*	1 29/32 po x 2 9/16 po (48 mm x 65 mm)
F25082	Max. 126 lb*	1 31/32 po*	2 7/16 po*	29/32 po*	Pivotante sans frein	1/4 po*	31/32 po*	1/4 po*	1 29/32 po x 2 9/16 po (48 mm x 65 mm)
F25749	Max. 176 lb*	2 15/32 po*	3 7/32 po*	1 1/16 po*	Fixe	5/16 po*	1 11/32 po*	11/32 po*	2 7/32 po x 4 15/32 po (56 mm x 113 mm)
F25160	Max. 176 lb*	2 15/32 po*	3 7/32 po*	1 1/16 po*	Pivotante avec frein	5/16 po*	1 11/32 po*	5/16 po*	3 7/8 po x 2 3/4 po (98 mm x 70 mm)
F25083	Max. 176 lb*	2 15/32 po*	3 7/32 po*	1 1/16 po*	Pivotante sans frein	5/16 po*	1 11/32 po*	5/16 po*	3 7/8 po x 2 3/4 po (98 mm x 70 mm)
F25752	Max. 209 lb*	2 15/16 po*	3 13/16 po*	1 9/32 po*	Fixe	11/32 po*	1 9/16 po*	11/32 po*	2 7/16 po x 4 7/8 po (62 mm x 124 mm)
F25095	Max. 209 lb*	2 15/16 po*	3 13/16 po*	1 9/32 po*	Pivotante avec frein	13/32 po*	1 9/16 po*	11/32 po*	3 1/8 po x 4 1/8 po (79,5 mm x 105 mm)
F25091	Max. 209 lb*	2 15/16 po*	3 13/16 po*	1 9/32 po*	Pivotante sans frein	13/32 po*	1 9/16 po*	11/32 po*	3 1/8 po x 4 1/8 po (79,5 mm x 105 mm)
F27280	Max. 247 lb*	4 1/32 po*	5 po*	1 1/4 po*	Fixe	13/32 po*	1 17/32 po*	11/32 po*	2 3/8 po x 3 5/8 po (60 mm x 92 mm)
F25415	Max. 247 lb*	4 1/32 po*	5 po*	1 1/4 po*	Pivotante avec frein	13/32 po*	1 17/32 po*	13/32 po*	2 17/32 po x 3 21/32 po (64 mm x 93 mm)
F25413	Max. 247 lb*	4 1/32 po*	5 po*	1 1/4 po*	Pivotante sans frein	13/32 po*	1 17/32 po*	13/32 po*	2 17/32 po x 3 21/32 po (64 mm x 93 mm)
F27281	Max. 298 lb*	4 29/32 po*	6 1/8 po*	1 1/4 po*	Fixe	13/32 po*	1 9/16 po*	11/32 po*	2 3/8 po x 3 5/8 po (60 mm x 92 mm)
F25533	Max. 298 lb*	4 29/32 po*	6 1/8 po*	1 1/4 po*	Pivotante sans frein	13/32 po*	1 9/16 po*	11/32 po*	2 3/8 po x 3 5/8 po (60 mm x 92 mm)
F25426	Max. 298 lb*	4 29/32 po*	6 5/32 po*	1 1/4 po*	Pivotante avec frein	13/32 po*	1 9/16 po*	11/32 po*	2 3/8 po x 3 5/8 po (60 mm x 92 mm)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de montage	Plaque
Matériau	Caoutchouc tout usage
Surfaces recommandées	Béton, Acier, Bois / planches, Asphalte
Fini	Noir
Conditions	Eau, Détergents, Produits de pétrole

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

INFORMATION IMPORTANTE

Pour obtenir plus de renseignements sur les dimensions, veuillez consulter la fiche technique.

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Les données techniques peuvent changer sans préavis.

PHOTOS DU PRODUIT

