Profilé de suspension G, HAWA

Compatible avec

Hawa Junior / Hawa Télescopique

Hawa Variotec / Hawa Variofold et Centerfold

Hauteur totale

3 5/8 po*

4 1/8 po*

Largeur

1 1/32 po*

1 13/32 po*

Épaisseur de porte

5/16 à 13/32 po*

5/16 à 5/8 po*

15/32 à 1/2 po*

DESCRIPTION

Pour Junior, Télescopique, Variotec

Le profil de suspension G est destiné aux systèmes de portes coulissantes en verre HAWA des séries Junior, Telescopic et Variotec. Un choix de trois profilés en aluminium pour différentes épaisseurs et séries de verre. Aluminium anodisé brossé.

PRODUITS DISPONIBLES

Produit nº	Compatible avec	Hauteur totale	Largeur	Épaisseur de porte
65921782G	Hawa Junior / Hawa Télescopique	3 5/8 po*	1 1/32 po*	5/16 à 13/32 po*
65921784G	Hawa Junior / Hawa Télescopique	3 5/8 po*	1 1/32 po*	5/16 à 5/8 po*
65923443G	Hawa Variotec / Hawa Variofold et Centerfold	4 1/8 po*	1 13/32 po*	15/32 à 1/2 po*

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de produit	Quincaillerie décorative
Matériau de la porte	Verre
Fini	Anodisé brossé
Installation de la porte	Suspendu par le haut
Capacité de charge	353 lb*
Matériau de fabrication	Aluminium
Marque	Hawa
Longueur hors tout	47 1/4 po*
Mouvement de la porte	Coulissante, Cloison mobile
Mouvement détaillé de la porte	Télescopique
Application	Porte d'accès standard

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le manufacturier, cliquez ici.

INFORMATION IMPORTANTE

- Veuillez prendre le temps de lire le manuel d'installation dans son intégralité avant de procéder à l'installation. - Porter des équipements de sécurité tels que des gants, des lunettes de sécurité, des chaussures de sécurité et une protection auditive. - Chaque attache utilisée pour fixer le rail au mur doit être solidement fixée dans une surface structurelle. - Toujours retirer les débris, la poussière ou les résidus (sciure de bois ou d'aluminium) de tous les rails et les guides avec un chiffon sec avant l'installation du mécanisme de roulement. - Ne jamais vaporiser de lubrifiant sur ce produit. - Ne pas dépasser les limites et paramètres indiqués, car cela pourrait causer une usure prématurée et une défaillance des performances, cela annule la garantie.

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

- Les photos sont fournies à des fins de référence visuelle seulement. Le produit réel peut varier. - Tout le matériel requis doit être commandé et reçu au préalable avant d'entamer la fabrication ou l'installation. Veuillez vérifier que les pièces et la quantité figurant sur votre bon de commande sont concordantes avant de passer à la caisse. - Toujours utiliser les instructions fournies par le fabricant lorsqu'elles sont incluses avec le produit. Le fabricant se réserve le droit de modifier tout produit déjà émis ou informations techniques, lorsque cela est jugé nécessaire, et ce, sans préavis. - La documentation, les dessins techniques et les instructions de montage réfèrent uniquement au système décrit dans cette page. Richelieu décline expressément toutes responsabilités liées à toutes conceptions et constructions qui combineraient des systèmes d'un même ou de différents fabricants. - L'installation du produit doit être exécutée par des gens qualifiés seulement, qui s'assureront, en tout temps, que chaque produit est solidement installé en utilisant les méthodes de fixation appropriées pour chaque infrastructure. Nous avons confiance que toute personne travaillant avec nos produits a les compétences, les connaissances et l'expérience requises. Richelieu décline expressément toutes responsabilités pour les résultats obtenus à la suite de l'utilisation ou d'une mauvaise installation.

PHOTOS DU PRODUIT