



## 1029- Coulisse à roulement à billes, montage central, extension partielle - Capacité de charge : 16 kg (35 lb)

### Longueur

12 7/8 po

14 7/8 po

16 7/8 po

18 7/8 po

20 7/8 po

22 7/8 po

### Profondeur du tiroir

10 5/8 à 12 1/2 po

12 5/8 à 14 1/2 po

14 5/8 à 16 1/2 po

16 5/8 à 18 1/2 po

18 5/8 à 20 1/2 po

20 5/8 à 22 1/2 po

### Profondeur du cabinet

13 à 14 1/2 po

15 à 16 1/2 po

17 à 18 1/2 po

19 à 20 1/2 po

21 à 22 1/2 po

23 à 24 1/2 po

## DESCRIPTION

Coulisse pour tiroirs à montage par le dessous d'origine. Éliminant les besoins d'espace latéral pour une conception homogène, le modèle 1029 représente une solution coulissante unique, dissimulée, parfaite pour les armoires et les meubles résidentiels ainsi que pour les petits présentoirs et étagères de vente au détail.

- Supporte des charges allant jusqu'à 16 kg (35 lb).
- Pour des tiroirs jusqu'à 406 mm (16 po) de largeur
- Pour des renseignements techniques supplémentaires, voir ci-dessous.

Grâce à une extension de 3/4 et à un débranchement par friction, ce matériel de mouvement par le dessous se révèle un choix obligé pour des rénovations et pour mettre à jour des luminaires avec des tiroirs plus légers, plus petits.

## PRODUITS DISPONIBLES

| Produit n°   | Longueur  | Profondeur du tiroir | Profondeur du cabinet |
|--------------|-----------|----------------------|-----------------------|
| 10292G113    | 12 7/8 po | 10 5/8 à 12 1/2 po   | 13 à 14 1/2 po        |
| 10292G115    | 14 7/8 po | 12 5/8 à 14 1/2 po   | 15 à 16 1/2 po        |
| 10292G117    | 16 7/8 po | 14 5/8 à 16 1/2 po   | 17 à 18 1/2 po        |
| 10292G119    | 18 7/8 po | 16 5/8 à 18 1/2 po   | 19 à 20 1/2 po        |
| 10292G121    | 20 7/8 po | 18 5/8 à 20 1/2 po   | 21 à 22 1/2 po        |
| UCT10292G123 | 22 7/8 po | 20 5/8 à 22 1/2 po   | 23 à 24 1/2 po        |
| 10292G123    | 22 7/8 po | 20 5/8 à 22 1/2 po   | 23 à 24 1/2 po        |

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Capacité de charge       | 35.3 lb*            |
| Technologie de mouvement | Standard            |
| Séries                   | 1029                |
| Extension de la coulisse | Extension partielle |
| Extension partielle      | 3/4                 |
| Montage de la coulisse   | Central             |
| Type de roulement        | À billes            |
| Fini                     | Zinc                |
| Normes et certifications | RoHS                |
| Marque                   | Accuride            |

### Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (\*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

## PRODUIT(S) INCLUS

- Douilles de montage arrière réglables - Coulisses de nylon

## INFORMATION IMPORTANTE

- Applications : commerciale, résidentielle et pour la cuisine - Caractéristiques : montage central, aucun espace latéral et débranchement par friction - Montage : sous le tiroir - Rallonge: voir tableau technique Richelieu - Capacité : 16 kg (35 lb) sur la base d'une coulisse de 450 mm (18 po) - Action : roulements à billes d'acier - Espace requis de 9,6 mm (3/8 po)

## PHOTOS DU PRODUIT

