



## Charnière dissimulée réglable sur 3 axes

### Épaisseur minimale de la porte

Min. 31/32 po\*

Min. 1 3/8 po\*

### Capacité de charge

88.2 lb\*

132 lb\*

176 lb\*

## DESCRIPTION

### 3 axes de réglage

Cette charnière est conçue pour être dissimulée entre la porte et le cadre.

## AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Réglage vertical, horizontal et de profondeur possible une fois l'installation effectuée. - Charnière dissimulée facile à poser et réglable selon 3 axes. - Les composants autolubrifiants spéciaux assurent l'efficacité et la durée du mécanisme à long terme, ainsi que la fluidité de mouvement de la porte.

## PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Épaisseur minimale de la porte	Capacité de charge
896000106	Min. 31/32 po*	88.2 lb*
896001106	Min. 1 3/8 po*	132 lb*
896002106	Min. 1 3/8 po*	176 lb*

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

<b>Fini</b>	Gris argent
<b>Matériau</b>	Alliage de zinc
<b>Type de charnière</b>	Pour porte de bois seulement
<b>Type de fixation</b>	À visser
<b>Angle d'ouverture de la charnière</b>	+180°

### Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (\*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

## APPLICATION

Partout où la souplesse et la dissimulation sont requises.

## INFORMATION IMPORTANTE

- Ce produit est vendu en ensemble de 3 charnières seulement. - Il est possible de corriger les légères distorsions ou les défauts d'alignement entre la porte et le cadre en réglant les bagues individuellement. Il est recommandé de ne pas desserrer les bagues de plus de deux rotations complètes afin d'empêcher la porte de tomber. Pour assurer un ajustement correct, chaque charnière d'un même battant doit être réglée lors d'une même opération. - Il est recommandé après l'installation d'ouvrir et de refermer le battant au moins trois fois pour assurer un ancrage et un réglage correct. Remarque : Le fabricant se réserve le droit de modifier tout produit ou toute information sans préavis. L'image est fournie à des fins de référence visuelle uniquement. Le produit réel peut différer de l'illustration. N'excédez jamais la charge ou les dimensions maximales recommandées par le fabricant. N'utilisez jamais de lubrifiant en aérosol sur ces produits. Veuillez noter que Richelieu refusera tout retour ou toute réclamation pour un produit non emballé.

## EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Les informations indiquées et les recommandations techniques présentées sous forme écrite ou verbale, ou basées sur des essais, sont fournies selon les meilleures connaissances disponibles. Ces recommandations sont non-contraignantes et ne vous dégagent pas de la responsabilité de procéder vous-même à la vérification de l'exactitude des données et des produits en vue de leur aptitude aux procédés et usages recherchés. L'application, l'utilisation et la transformation de nos produits, ainsi que la réalisation de vos projets basés sur nos conseils techniques, échappent à notre contrôle et relèvent exclusivement de votre responsabilité. La vente de nos produits est soumise à nos conditions générales de vente en vigueur.

**PHOTOS DU PRODUIT**

