



Support rabattable

Projection - Dimensions hors tout

11 3/4 po*

15 3/4 po*

Hauteur - Dimensions hors tout

7 7/8 po*

10 5/8 po*

Couleur / Fini

Blanc

Zinc

Épaisseur

11 3/4 po*

15 3/4 po*

Largeur - Dimensions hors tout

1 3/16 po*

1 3/8 po*

DESCRIPTION

Ces robustes supports rabattables vous permettent de bénéficier d'une surface de travail qui peut rapidement être repliée lorsqu'elle n'est plus nécessaire. Le mécanisme de relâchement pratique à une main facilite l'ouverture, la fermeture ou le réglage du support sans risque de se coincer les doigts dans la barre de repli. Ces supports peuvent être montés sur tous les types de mur et se règlent à 4 positions : 90 °, 80 °, 70 ° et 0 ° (position fermée). Chaque support est fabriqué en acier zingué durable et intègre un levier de déverrouillage à ressort. Ces produits excèdent les normes BHMA relatives aux essais de charge statique.

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Projection - Dimensions hors tout	Hauteur - Dimensions hors tout	Couleur / Fini	Épaisseur	Largeur - Dimensions hors tout
2061230	11 3/4 po*	7 7/8 po*	Blanc	11 3/4 po*	1 3/16 po*
206122G	11 3/4 po*	7 7/8 po*	Zinc	11 3/4 po*	1 3/16 po*
2061630	15 3/4 po*	10 5/8 po*	Blanc	15 3/4 po*	1 3/8 po*
206162G	15 3/4 po*	10 5/8 po*	Zinc	15 3/4 po*	1 3/8 po*

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité de charge maximale par tablette	750 lb
Matériau	Acier laminé à froid
Caractéristiques	Support rabattable

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

APPLICATION

- Lieux d'entreposage et surfaces de travail où l'espace disponible est essentiel. - Magasins et épiceries de détail, entrepôts industriels, garages, postes de maintenance, entreposage commercial ou résidentiel.

INFORMATION IMPORTANTE

Installation : pour assurer une capacité de charge optimale, fixer les supports directement aux montants du mur. 1) Avant de percer tous les trous, s'assurer que le support est bien droit verticalement. 2) Fixer un support au montant en insérant une vis n° 10 x 2 po dans le trou de montage supérieur. Utiliser un niveau pour positionner le deuxième support à la même hauteur que le premier, et le fixer au montant du mur en insérant une vis de 2 po dans le trou de montage supérieur. 3) Centrer la tablette sur les supports. Fixer une vis n° 8 à travers le trou de montage arrière de chaque support. 4) S'assurer que la tablette se replie correctement et régler la position des supports au besoin. 5) Compléter le montage des supports au mur en insérant des vis n° 10 x 2 po dans le second trou de montage supérieur, et dans l'un des deux trous de montage inférieurs. 6) Fixer les supports sur la tablette en insérant des vis n° 8 dans le deuxième trou de montage arrière et dans l'un des deux trous de montage avant. Capacité de charge : Les supports de 12 po (30 cm) : jusqu'à 750 lb / paire (340 kg / paire). Les supports de 16 po (40 cm) : jusqu'à 880 lb / paire (400 kg / paire).

PHOTOS DU PRODUIT





