



## Ruban de lumières à DEL de 4 m (13 pi) 24 V cc 58 W

### Couleur de la lumière

 Blanc chaud

 Blanc froid

 Blanc neutre

### Température de couleur en Kelvin (K)

 3000 K

 4000 K

 6000 K

### Flux lumineux

 1320 lumens

 1440 lumens

 1560 lumens

## DESCRIPTION

### Ruban de lumières

Le ruban peut être coupé à tous les 10 cm (3,94 po) ou après chaque 6e DEL. Des options de raccordement rapide sont disponibles.

## AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Le système à connecteur rapide facilite le raccordement des rubans sans vis supplémentaire!
- Les rubans sont offerts en 3 températures de couleur : Blanc chaud 3 000 °K Blanc neutre 4 000 °K Blanc froid 6 000 °K - Connecteurs rapides disponibles.
- Câbles de raccordement rapide disponibles en 4 longueurs : 2 po, 20 po, 40 po et 79 po.

## PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Couleur de la lumière	Température de couleur en Kelvin (K)	Flux lumineux
50460122	Blanc chaud	3000 K	1320 lumens
50460121	Blanc froid	6000 K	1560 lumens
50460124	Blanc neutre	4000 K	1440 lumens

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

<b>Emplacement</b>	Intérieur d'armoire, Garde-robe, Autre
<b>Application</b>	Cuisine, Salon, Commercial, Meubles, Garde-robe
<b>Montage</b>	En surface
<b>Luminaire</b>	Linéaires flexibles
<b>Éclairage</b>	Accent
<b>Fini</b>	Blanc
<b>Normes et certifications</b>	ETL
<b>Longueur</b>	13 pi
<b>Largeur</b>	3/8 po
<b>Type d'éclairage</b>	DEL
<b>Tension (V)</b>	24 V
<b>Puissance (W)</b>	58 W
<b>Groupe</b>	DEL Groupe G
<b>Gamme de prix</b>	Elite
<b>Longueur maximale</b>	13 pi (3,96 m) au max.
<b>Caractéristiques</b>	Intensité variable

## APPLICATION

Accents et éclairage de périmètre.

## PRODUIT(S) INCLUS

Chaque rouleau comprend un câble d'alimentation de départ.

## INFORMATION IMPORTANTE

- 14,4 W par mètre (3 pi). - Nécessite un câble d'alimentation si le ruban est coupé pour commencer un nouveau cycle. - 3 longueurs disponibles avec raccordement rapide : 20 po, 40 po et 79 po, en blanc ou noir. - Source d'alimentation requise (3 options disponibles) : 2652412 = 2 pi max 2651236 = 6 pi max 2651260 = 13 pi max

## EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Chaque rouleau inclut un cordon d'alimentation pour raccorder le bloc d'alimentation. Vous pouvez vous procurer séparément d'autres cordons d'alimentation au besoin. Chaque ruban lumineux à DEL possède un adhésif autocollant 3M à l'endos. Après avoir mesuré et marqué votre emplacement d'installation, vous pouvez coller le ruban en position. Vous n'avez qu'une seule chance de bien installer le ruban. Si vous devez le décoller pour le repositionner, l'adhésion ne sera jamais satisfaisante. Il vous faudra acheter de l'adhésif supplémentaire 3M, vendu séparément. Soyez prudent si vous installez le ruban lumineux à DEL sur une surface conductrice, parce que la soudure qui fait office de contact peut causer un court-circuit. Ne déformez pas le ruban lumineux à DEL, parce que le circuit imprimé peut facilement s'endommager. Une fois l'installation terminée, vous pouvez actionner le bloc d'alimentation.

**PHOTOS DU PRODUIT**

