



Porte tambour - Lattes de 25 mm à fini d'aluminium

Largeur extérieure

 18 po

 30 po

 36 po

DESCRIPTION

Robuste mécanisme de roulement - C3

Les portes tambours confèrent un aspect unique et de grande qualité aux aménagements intérieurs, notamment au niveau des cuisines et des bureaux.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Aucune coupe requise - Installation rapide - Toutes les pièces sont dans une seule boîte - Pratique : accès complet au contenu de l'armoire - Économiseur d'espace : la porte s'enroule à l'intérieur de l'armoire, sans obstruer l'espace de travail. - Fonctionnel : la porte s'ouvre en douceur à la verticale. - Polyvalent : pour nouvelles applications et rénovations.

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Largeur extérieure
KITAMB18ALU25MM	18 po
KITAMB30ALU25MM	30 po
KITAMB36ALU25MM	36 po

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matériau	Extrusion de métal sur une base de polymère
Fini	Aluminium
Hauteur extérieure	48 po
Largeur de latte	31/32 po*

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

APPLICATION

Armoires de cuisine et de salle de bain Meuble audio-vidéo Armoires et penderies Présentoirs de magasin Mobilier de bureau

PRODUIT(S) INCLUS

Lattes Profilé de poignée métallique non-verrouillable Patins pour poignée Rail Embouts Profil de recouvrement Profil de base à recouvrement Vis à tête plate n° 6 x 1/2 po Vis à tête ronde avec rondelle (Pan) n° 6 x 1/2 po Huit (8) vis taraudeuses n° 18 x 1 po Goujons en bois 5/16 x 1 po Une (1) poignée avec butée

INFORMATION IMPORTANTE

L'ensemble, dont les dimensions sont basées sur les dimensions extérieures des armoires, est conçu pour une armoire à trois côtés. Une entaille dans le rail est nécessaire pour une armoire à quatre côtés. L'utilisation d'un panneau d'une épaisseur de 5/8 po (16 mm) assure une finition précise entre le panneau et le rail, tandis que l'utilisation d'un panneau de 3/4 po (19 mm) révèle 3 mm du panneau. Une profondeur intérieure ≥ 290 mm (11,4 po) est nécessaire pour l'installation.

PHOTOS DU PRODUIT

