



## Roulette pour équipement médical contemporaine

### Capacité de charge par roulette

Max. 154 lb\*

Max. 176 lb\*

### Diamètre de roue

2 15/16 po\*

3 15/16 po\*

### Hauteur totale

3 3/4 po\*

4 13/16 po\*

### Largeur de bande

2 1/16 po\*

2 17/32 po\*

### Type



## DESCRIPTION

### Roulette de meuble d'intérieur qui combine style et fonctionnalité.

Cette roulette pour équipement médical, munie d'une capacité de charge intermédiaire, durable, est conçue pour mieux absorber les chocs. Elle est disponible en deux hauteurs, avec ou sans frein à double verrouillage.

## AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Satisfait les exigences des environnements hospitaliers, de médecine générale et de médecine spécialisée. - Matériau empêchant les matières et résidus d'adhérer à la roue - Convient parfaitement à la fabrication de chariots ou de tables roulantes. - Frein à double fonction prévenant le pivotement de l'axe et des roues

## PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Capacité de charge par roulette	Diamètre de roue	Hauteur totale	Largeur de bande	Type
<b>F47043</b>	Max. 154 lb*	2 15/16 po*	3 3/4 po*	2 1/16 po*	Pivotante avec frein
<b>F47042</b>	Max. 154 lb*	2 15/16 po*	3 3/4 po*	2 1/16 po*	Pivotante sans frein
<b>F47053</b>	Max. 176 lb*	3 15/16 po*	4 13/16 po*	2 17/32 po*	Pivotante avec frein
<b>F47052</b>	Max. 176 lb*	3 15/16 po*	4 13/16 po*	2 17/32 po*	Pivotante sans frein

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de montage	Tige filetée
Dimensions de la plaque de montage	S/O
Matériau	Polypropylène, Polyamide
Longueur de la tige	1 po
Tige filetée	M12 - 25 mm
Surfaces recommandées	Tapis, Tuile / céramique / linoléum, Bois franc / stratifié
Fini	Blanc, Gris
Normes et certifications	RoHS

### Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (\*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

## APPLICATION

Pour usage intérieur uniquement

## INFORMATION IMPORTANTE

Sans plaque de montage Longueur de la tige : 25 mm (31/32 po) Diamètre de la tige : M12

## PHOTOS DU PRODUIT

