



# Coulisse de porte escamotable de série 1332 à système de câble et charnières

## Longueur

12 po	14 po	16 po	18 po	20 po
22 po	24 po	26 po	28 po	32 po

### **DESCRIPTION**

Coulisse à système de câble éliminant l'affaissement de la porte.

# **AVANTAGES ET BÉNÉFICES**

- Montage : Latéral. - Extension : Perte d'extension de 4-1/2 po. - Capacité : 75 lb par paire (34 kg). - Hauteur maximale de la porte : 78 po (possibilité de combiner deux systèmes). - Fonctionnement : Roulements à billes en acier et système de câble.

### **PRODUITS DISPONIBLES**

Produit n <sup>o</sup>	Longueur
T13329012	12 po
T13329014	14 po
T13329016	16 po
T13329018	18 po
T13329020	20 po
T13329022	22 po
T13329024	24 po
T13329026	26 po
T13329028	28 po
T13329032	32 po

## **SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

Capacité de charge	75 lb
Fini	Noir
Montage de la coulisse	Rétractable
Type de roulement	À billes
Technologie de mouvement	Basculant
Marque	Accuride
Détails de l'emballage	Transporté sur chariot
Application	Porte escamotable

## **APPLICATION**

Applications commerciales et résidentielles.



# PRODUIT(S) INCLUS

Charnières 35 mm et plaques de montage incluses.

#### INFORMATION IMPORTANTE

- Pour 2 portes de 36 po à 56 po (914 mm à 1 422 mm) de hauteur, deux ensembles d'entretoises n° 41800408 sont requis pour l'installation. - Pour 2 portes de 57 po à 78 po (1 448 mm à 1 981 mm) de hauteur, trois ensembles d'entretoises n° 41800408 sont requis pour l'installation. - Avec charnières de 35 mm (n° 41800407, n° 41800389) : installation d'une porte intérieure de 3/4 po à 13/16 po d'épaisseur. - Avec charnières de 40 mm (n° 41800394) : installation d'une porte intérieure d'une épaisseur de 15/16 po à 1-1/4 po. - Installation possible d'une porte en appliquée avec l'ensemble de charnières n° 41800292. - Pour 2 portes de 56 po à 78 po, trois ensembles n° 41800408 sont nécessaires.



# PHOTOS DU PRODUIT





