



Poignée magnétique frontale pour porte escamotable

Couleur/fini

Chrome satiné

Nickel satiné

DESCRIPTION

Petite poignée magnétique frontale à prise ferme et silencieuse

Les portes qui s'escamotent entièrement dans un mur nécessitent une poignée spéciale. Richelieu a créé un petit bouton magnétique lié à une poignée silencieuse. La poignée est usinée à l'intérieur comme à l'extérieur afin d'offrir une courbure interne supérieure et une meilleure prise pour les doigts. Le mécanisme de la poignée magnétique intègre différentes pièces qui interagissent les unes avec les autres et qui, par conséquent, entraînent une usure plus prononcée. Les finis sont appliqués par le biais d'un processus de revêtement spécial qui procure une résistance supérieure aux égratignures et aux rayons ultraviolets au fil du temps.

AIMANTS POLARISÉS EN NÉODYME

Les aimants de qualité supérieure utilisés dans nos poignées encastrées sont des aimants polarisés en néodyme à champ coercitif élevé qui ne perdent pas leurs propriétés physiques, contrairement aux autres aimants en fer magnétisés.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Poignée affleurante avec prise dissimulée assurant la continuité entre la surface de la porte et la poignée. - Rotation et mouvement sans bruit. - Aucun lubrifiant requis. - Aimant de néodyme offrant une résistance supérieure aux aimants normaux au fil du temps.

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Couleur/fini
8959430CFR145	Chrome satiné
89059430EFR185	Nickel satiné

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de porte	Bois
Application	Porte escamotable
Épaisseur de porte	1 3/8 à 2 9/16 po*
Diamètre	1 3/16 po*
Technique de fixation	À encastrer
Diamètre du fraisage	1 1/32 po*
Profondeur de perçage	3/4 po*
Style de plaque	Rond
Projection	3/32 po*
Matériau	Laiton

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

INFORMATION IMPORTANTE

L'image est fournie à des fins de référence visuelle uniquement. Le produit réel peut différer de l'illustration. Assurez-vous de commander la quincaillerie avant de commencer l'exécution des travaux de fabrication ou d'assemblage. Utilisez toujours les instructions fournies à l'intérieur de l'emballage puisque le fabricant se réserve le droit de modifier tout produit ou toute information sans préavis. Tous les dessins et documents techniques présentent des exemples de montage qui utilisent des ferrures en provenance de différents fabricants. Le client ne peut en aucun cas faire de réclamation suite à l'utilisation de ces documents. La société décline toute responsabilité pour les détails de structure liés à une construction ou à un projet. Confiez toujours l'exécution des travaux à des personnes qualifiées. Assurez-vous toujours que le produit est correctement installé à l'aide des fixations appropriées au matériau de support. N'excédez jamais la charge ou les dimensions maximales recommandées par le fabricant. N'utilisez jamais de lubrifiant en aérosol sur ces produits.

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Les informations indiquées et les recommandations techniques présentées sous forme écrite ou verbale, ou basées sur des essais, sont fournies selon les meilleures connaissances disponibles. Ces recommandations sont non-contraignantes et ne vous dégagent pas de la responsabilité de procéder vous-même à la vérification de l'exactitude des données et des produits en vue de leur aptitude aux procédés et usages recherchés. L'application, l'utilisation et la transformation de nos produits, ainsi que la réalisation de vos projets basés sur nos conseils techniques, échappent à notre contrôle et relèvent exclusivement de votre responsabilité. La vente de nos produits est soumise à nos conditions générales de vente en vigueur. Veuillez noter que Richelieu refusera tout retour ou toute réclamation pour un produit non emballé.

PHOTOS DU PRODUIT

