Pince à verre carrée pour montage sur surface plate, réglable

Fini



Format d'emballage

Boîte | À l'unité

DESCRIPTION

Réglable à l'aide de deux vis de fixation

Pince pour verre réglable à l'aide de deux vis de fixation sur le côté pour faciliter l'installation

PRODUITS DISPONIBLES

Produit nº	Fini	Format d'emballage
GMGC398W	Blanc	Boîte
GMGC398ORB	Bronze huilé	Boîte
GMGC398C	Chrome	Boîte
GMGC398SC	Chrome satiné	Boîte
GMGC398AB	Laiton antique	Boîte
GMGC398BN	Nickel brossé	À l'unité
GMGC398GM	Nickel noir	Boîte
GMGC398BLK	Noir	Boîte

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de montage	Montage mural, Montage sur poteau
Lieu d'utilisation recommandé	À l'intérieur
Perçage du verre	Non requis
Épaisseur de verre sécuritaire	1/4 à 15/32 po*
Hauteur	2 5/32 po*
Largeur	2 5/32 po*
Matériau	Zinc
Épaisseur	1 po
Type de poteau de balustrade	Tube carré
Diamètre de perçage	1/4 po*

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le manufacturier, cliquez ici.

APPLICATION

Pinces conçues pour une application sur poteaux carrés Si les pinces doivent être utilisées pour un montage sur des poteaux ronds, une plaque d'assise concave peut être ajoutée pendant l'installation. Voir les finis particuliers pour la disponibilité

PRODUIT(S) INCLUS

1 paire de joints d'étanchéité est incluse

INFORMATION IMPORTANTE

Remarque : la force de prise est évaluée de façon conservatrice à 35 kg (77 lb). Le rendement de la pince varie également selon la quincaillerie de montage et le type de surface. Il est recommandé d'utiliser du verre trempé à des fins de sécurité. L'utilisation d'outils électriques pour l'installation risque d'endommager les charnières et la quincaillerie décorative. L'image est fournie à des fins de référence visuelle uniquement. Le produit peut différer de l'illustration. S'assurer de commander la quincaillerie avant de commencer l'exécution des travaux de fabrication ou d'assemblage. Toujours suivre les instructions fournies à l'intérieur de l'emballage puisque le fabricant se réserve le droit de modifier tout produit ou toute information sans préavis. Tous les dessins et documents techniques présentent des exemples de montage qui utilisent des ferrures en provenance de différents fabricants. Le client ne peut en aucun cas formuler de réclamation à la suite de l'utilisation de ces documents. La société décline toute responsabilité relativement aux détails structurels liés à toute construction ou à tout projet. Toujours confier l'exécution des travaux à des personnes qualifiées. Il faut s'assurer de toujours fixer le produit à un matériau approprié. Ne jamais excéder la charge ou les dimensions maximales recommandées par le fabricant. Ne jamais vaporiser de lubrifiant sur ce produit. Entretien : nettoyer avec un chiffon doux et un savon sans ammoniac ni abrasif

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Les renseignements ci-dessus, de même que tout conseil technique présenté sous forme écrite ou verbale, qu'il soit ou non fondé sur des essais, sont fournis au mieux de nos connaissances. Ces conseils ne sont pas contraignants, et il vous incombe d'en vérifier personnellement l'exactitude. Il vous incombe également de vérifier l'adaptation du produit à l'usage prévu. L'application, l'utilisation et la transformation de nos produits, de même que les projets réalisés en suivant nos conseils techniques, échappent à notre contrôle et relèvent exclusivement de votre responsabilité. La vente de nos produits est assujettie aux conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Prendre note que Richelieu refusera tout retour ou toute réclamation pour un produit non emballé.

PHOTOS DU PRODUIT