

Désolé, ce produit n'est pas disponible dans votre région. Pour trouver des produits similaires dans votre région, cliquez ici.



Revêtement de finition transparent postcatalysé Amerivar

Normes et certifications

ANSI/KCMA

Volume

1 gal.

42.3 pt*

Fini

Lustré

Mat

Satiné

Semi-lustré

Terne

Niveau de lustre

15

20


35

40

60

80

Surface à traiter



Méthode d'application

Pulvérisation

Format d'emballage

À l'unité

À l'unité

À l'unité

DESCRIPTION

Le revêtement de finition transparent postcatalysé Amerivar est un vernis de conversion à durcissement catalytique à l'acide pour boiseries intérieures. Ce produit de finition à séchage rapide, incolore et non jaunissant peut être utilisé comme système autoscellant sur les teintures AcromaPro recommandées, y compris les teintures pastel et blanches. Ce revêtement de finition résiste bien au fléchissement et est conçu pour une pulvérisation à la verticale ou à jet plat. D'une faible teneur en PAD (polluants atmosphériques dangereux), il respecte les normes KCMA/CKCA. Ce revêtement de finition autoscellant et facile à poncer, aux excellentes propriétés d'étalement et d'égalesation, résiste très bien aux égratignures et aux agents chimiques.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Séchage rapide. - Permet l'application rapide de plusieurs couches. - Bonne résistance au flé chissement. - Formule conçue pour la pulvérisation à la verticale. - Produit non jaunissant.

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Normes et certifications	Volume	Finis	Niveau de lustre	Surface à traiter	Méthode d'application	Format d'emballage
DM536100801G		1 gal.	Lustré	80			À l'unité
DM536100151G		1 gal.	Mat	15			À l'unité
DM536100351G		1 gal.	Satiné	35			À l'unité
DM536100601G		1 gal.	Semi-lustré	60			À l'unité
DM5361008020L		42.3 pt*	Lustré	80			À l'unité
DM5361001520L		42.3 pt*	Mat	15			À l'unité
DM5361003520L		42.3 pt*	Satiné	35			À l'unité
DM5361006020L		42.3 pt*	Semi-lustré	60			À l'unité
DM536104020L	ANSI/KCMA	42.3 pt*	Satiné	40	Bois	Pulvérisation	À l'unité
DM536102020L	ANSI/KCMA	42.3 pt*	Terne	20	Bois	Pulvérisation	À l'unité

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Catégorie	Laques
Type	Amerivar
Couleur	Transparent
Marque	AcromaPro
Méthode de mélange	Postcatalysé

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

PHOTOS DU PRODUIT

