





Poignée de traction de tube - Montage adossé

Couleur/fini



Matériau



DESCRIPTION

Prise confortable

Ensemble de poignées tubulaire au style simple industriel
Poignée de traction de tube avec des attaches à boulon traversant pour montage adossé. Comprend deux fixations à boulons traversants pour des portes en bois d'une épaisseur de 1 3/8 po (35 mm) à 1 9/16 po (40 mm). Une série de rondelles et de rosettes aident à résister à la compression et aux dommages à la surface de la porte lorsqu'elle est installée. Choisissez parmi deux finitions différentes qui correspondent à notre collection d'ensembles coulissants décoratifs Barn Door en acier inoxydable brossé et noir mat. Consultez les Produits suggérés ci-dessous pour explorer une liste d'ensembles et de systèmes coulissants de porte de grange décorative populaires. La poignée de traction de tube propose une prise confortable et sécuritaire et convient parfaitement à des applications à la fois résidentielle et commerciale pour portes battantes, à pivot et coulissantes. Elle est parfaite pour la salle de bain, le bureau à domicile, la chambre à coucher, la salle de rencontre ou de réunions. Conseil pour l'installation, prépercer avec précaution les trous pour les boulons traversants des deux surfaces de la porte pour éviter l'éclatement du matériau.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

Peut être utilisée pour les portes battantes, pivotantes et coulissantes. Deux finitions différentes qui correspondent et sont complémentaires à la sélection standard de systèmes coulissants de portes de grange. Les rondelles et les rosettes aident à résister à la compression et aux dommages à la surface de la porte lorsqu'elle est installée. Vis de blocage pour un montage discret. Prise confortable et sécuritaire.

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Couleur/fini	Matériau
246207002792170	Acier inoxydable	Acier inoxydable 304
24620700270090	Noir	Acier

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de porte	Bois
Épaisseur de porte	1 3/8 à 1 9/16 po*
Fonction	Poignée à tirer dos à dos, Poignée de passage
Application	Porte coulissante, Porte à charnières
Vis	Incluse
Hauteur	19 5/8 po*
Projection	2 7/32 po*
Marque	Onward
Perçage centre à centre (entraxe)	11 3/4 po*
Distance du bord	2 3/8 po*
Dimension du perçage	13/32 po*
Diamètre	3/4 po*

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

INFORMATION IMPORTANTE

IMPORTANT: Conçu pour les portes intérieures en bois, ne convient pas aux applications extérieures - S'assurer de lire l'intégralité du manuel d'installation avant de procéder à l'installation - Préperçage pour boulons traversants - Ne pas trop serrer les attaches - Porter des équipements de sécurité tels que des gants, des lunettes de sécurité, des chaussures de sécurité et une protection auditive - Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs sur ce produit

PRODUIT(S) INCLUS

- 2 poignées de porte - 2 rosettes - 2 boulons traversants - 2 écrous d'extrémité pour deux vis de blocage

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

- Les photos sont fournies à des fins de référence visuelle seulement. Le produit réel peut varier. - Tout le matériel requis doit être commandé et reçu au préalable avant d'entamer la fabrication ou l'installation. Veuillez vérifier que les pièces et la quantité figurant sur votre bon de commande sont concordantes avant de passer à la caisse. - Toujours utiliser les instructions fournies par le fabricant lorsqu'elles sont incluses avec le produit. Le fabricant se réserve le droit de modifier tout produit déjà émis ou informations techniques, lorsque cela est jugé nécessaire, et ce, sans préavis. - La documentation, les dessins techniques et les instructions de montage réfèrent uniquement au système décrit dans cette page. Richelieu décline expressément toutes responsabilités liées à toutes conceptions et constructions qui combinerait des systèmes d'un même ou de différents fabricants. - L'installation du produit doit être exécutée par des gens qualifiés seulement, qui s'assureront, en tout temps, que chaque produit est solidement installé en utilisant les méthodes de fixation appropriées pour chaque infrastructure. Nous avons confiance que toute personne travaillant avec nos produits a les compétences, les connaissances et l'expérience requises. Richelieu décline expressément toutes responsabilités pour les résultats obtenus suite à l'utilisation ou à une mauvaise installation.

PHOTOS DU PRODUIT

