Éclairage linéaire à DEL SimpLED 2.0 de 12 V

Couleur de la lumière

Blanc chaud	Blanc froid

Température de couleur en Kelvin (K)

3000 K	5000 K

Longueur

8 po	12 po	22 po

Puissance (W)

3.3 W	5 W	9.2 W

Flux lumineux

235 lumens	350 lumens	640 lumens

DESCRIPTION

Technologie Luniform

L'éclairage SimpLED 2.0 s'impose en matière de luminescence et de simplicité. Ce dispositif SimpLED 2.0 breveté comprend le système « trois en un » de diffusion de lumière, un système unique en son genre permettant de régler l'éblouissement, la réflexion et l'intensité.
De plus, la nouvelle technologie Luniform donne à cet éclairage SimpLED de deuxième génération une puissance lumineuse accrue et fournit un faisceau lumineux unique dépourvu de l'habituelle réflexion lumineuse en pointillés causée par les DEL sur les comptoirs et autres surfaces.
Optez pour les attaches droites ou pivotantes, fixez en place l'éclairage, puis profitez des 350 lumens par pied de puissance d'éclairage de ce produit.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

Fini d'aluminium mat à la fois élégant et discret. Raccordable (côte à côte ou par cordon de liaison) jusqu'à une longueur max. de 3 m (10 pi). Large angle d'ouverture (110°) du faisceau lumineux. Aimants intégrés pour fixation sur métal. Fini d'aluminium à la fois élégant et discret. Offert en trois longueurs : 2,4 m (8 po), 3,6 m (12 po), 6,7 m (22 po). Une série de régulateurs en ligne est disponible en option. Éclairage à intensité variable.

PRODUITS DISPONIBLES

Produit nº	Couleur de la lumière	Température de couleur en Kelvin (K)	Longueur	Puissance (W)	Flux lumineux
LSMPHO8WNI	Blanc chaud	3000 K	8 po	3.3 W	235 lumens
LSMPHO12WNI	Blanc chaud	3000 K	12 po	5 W	350 lumens
LSMPHO22WNI	Blanc chaud	3000 K	22 po	9.2 W	640 lumens
LSMPHO8CNI	Blanc froid	5000 K	8 po	3.3 W	235 lumens
LSMPHO12CNI	Blanc froid	5000 K	12 po	5 W	350 lumens
LSMPHO22CNI	Blanc froid	5000 K	22 po	9.2 W	640 lumens

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Emplacement	Sous armoire, Meuble, Comptoir
Application	Cuisine
Montage	En surface
Luminaire	Linéaires rigides
Éclairage	Tâches
Fini	Aluminium
Normes et certifications	UL
Hauteur	0.38 po
Type d'éclairage	DEL
Tension (V)	12 V
Gamme de prix	Optimum
Caractéristiques	Intensité variable

PRODUIT(S) INCLUS

Cordon de raccordement de 2 m (79 po), connecteur AMP(MD), connecteur en H et fixations en U inclus avec chaque unité d'éclairage. Trois diffuseurs (transparent, givré et opalin) inclus avec chaque unité d'éclairage.

INFORMATION IMPORTANTE

Longueur linéaire maximale d'éclairage : 3 m (10 pi). 1 168 unités par mètre (356 par pied). Efficacité (lumens/Watt) : 71. Longueur max. par bloc d'alimentation de 60 W : 3,7 m (12 pi).

APPLICATION

Vitrines Étalages et agencements de magasins Éclairage de travail Étagères en métal Mobilier de bureau Dessous d'armoires

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Longueur max. continue d'éclairage (pour prévenir une chute de tension) : 3 m (10 pi). Longueur maximale de 3,5 m (12 pi) par bloc d'alimentation.

PHOTOS DU PRODUIT