



## Système coulissant coplanaire, CINETTO PS40.1

### Capacité de charge

99.2 à 220 lb\*

132 lb\*

### Nombre de portes

1

2

3

### Longueur hors tout

96 1/2 po\*

11 pi 9 po\*

17 pi 8 po\*

### Ouverture

Vers la droite

 Vers la droite,  
droite, gauche

 Vers la  
gauche

 Vers la  
gauche,  
gauche, droite

 Vers la droite  
/ Vers la  
gauche

### Largeur de porte

 35 à 48 1/4  
po\*

 35 à 70 7/8  
po\*

 51 1/8 à 70  
7/8 po\*

## DESCRIPTION

### Largeur de porte variant entre 890 mm et 1 800 mm

Système coulissant Cinetto PS40.1 coplanaire pour grandes portes d'armoires pesant jusqu'à 60 kg (132 lb) chacune

Caractéristiques:

- Système flexible pour une, deux ou trois portes de bois
- Matériel de montage encastré, réglable
- Système de fermeture amortie inclus
- Aucune fabrication spéciale requise pour le caisson
- Deux types de finitions de rail: argent et acier inoxydable en aluminium anodisé
- Système de moteur électronique B-moved en option, vendu séparément

Solution idéale pour les applications résidentielles et commerciales pour les placards, le garde-manger, les grandes boiseries de rangement et les penderies ou les armoires

## AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Assemblage aisé - Réglage vertical de 6 mm (15/64 po) (plus ou moins 4 mm) (5/32 po) - Les rails peuvent être assemblés sans vis grâce au nouveau système encliquetable. - Gestion standardisée des stocks : un seul caisson en production peut être adapté à trois systèmes différents (PS40, PS10 et PS11). - Le client peut opter à la dernière minute pour l'assemblage du système PS40 ou PS10 puisque le caisson demeure le même.

## PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Capacité de charge	Nombre de portes	Longueur hors tout	Ouverture	Largeur de porte
<b>WEBKIT1213685</b>	99.2 à 220 lb*	3	17 pi 8 po*	Vers la droite, droite, gauche	51 1/8 à 70 7/8 po*
<b>WEBKIT1213686</b>	99.2 à 220 lb*	3	17 pi 8 po*	Vers la gauche, gauche, droite	51 1/8 à 70 7/8 po*
<b>WEBKIT1213683</b>	132 lb*	1	96 1/2 po*	Vers la droite	35 à 48 1/4 po*
<b>WEBKIT1213682</b>	132 lb*	1	96 1/2 po*	Vers la gauche	35 à 48 1/4 po*
<b>WEBKIT1213684</b>	132 lb*	2	96 1/2 po*	Vers la droite / Vers la gauche	35 à 48 1/4 po*
<b>WEBKIT1242953</b>	132 lb*	2	11 pi 9 po*	Vers la droite / Vers la gauche	35 à 70 7/8 po*

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

<b>Matériau de la porte</b>	Bois
<b>Mouvement de la porte</b>	Coplanaire
<b>Montage du rail</b>	Encastré dans le plafond
<b>Positionnement de la porte</b>	En applique, À l'intérieur du caisson
<b>Épaisseur de porte</b>	3/4 po*
<b>Type de roulement</b>	À billes
<b>Position du roulement</b>	Supérieure
<b>Application</b>	Armoire-penderie, Garde-manger, Armoire, Rangement
<b>Marque</b>	CINETTO
<b>Hauteur de porte</b>	9 pi 10 po*
<b>Installation de la porte</b>	Suspendu par le haut
<b>Réglable</b>	Oui
<b>Hauteur libre</b>	5 5/32 po*
<b>Matériau de fabrication</b>	Aluminium
<b>Fermeture amortie</b>	Oui
<b>Système de fermeture amortie</b>	Opération unidirectionnelle
<b>Fini</b>	Aluminium satiné
<b>Marque modèle</b>	Cinetto PS40

### Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (\*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

## APPLICATION

Cuisine, salle de bain, mobilier de bureau, salle de lavage, garage, hôtel, laboratoire, hôpital, clinique

---

## INFORMATION IMPORTANTE

- Les photos sont fournies à des fins de référence visuelle seulement. Le produit réel peut varier. - Tout le matériel requis doit être commandé et reçu au préalable avant d'entamer la fabrication ou l'installation. S'il vous plaît, vérifier que les pièces et la quantité figurant sur votre bon de commande soient concordantes avant de passer à la caisse. - Toujours utiliser les instructions fournies par le fabricant lorsqu'elles sont incluses avec le produit. Le fabricant se réserve le droit de modifier tout produit déjà émis ou informations techniques, lorsque cela est jugé nécessaire, et ce, sans préavis. - La documentation, les dessins techniques et les instructions de montage réfèrent uniquement au système décrit dans cette page. Richelieu décline expressément toutes responsabilités liées à toutes conceptions et constructions qui combinerait des systèmes d'un même ou de différents fabricants. - L'installation du produit doit être exécutée par des gens qualifiés seulement, qui s'assureront, en tout temps, que chaque produit est solidement installé en utilisant les méthodes de fixation appropriées pour chaque infrastructure. Nous avons confiance que toute personne travaillant avec nos produits a les compétences, les connaissances et l'expérience requises. Richelieu décline expressément toutes responsabilités pour les résultats obtenus à la suite de l'utilisation ou à une mauvaise installation. - Toujours retirer les débris, la poussière ou les résidus (sciure de bois ou d'aluminium) de tous les rails et les guides avec un chiffon sec avant l'installation du mécanisme de roulement. - Ne jamais vaporiser de lubrifiant.

## EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

En accédant ou en vous référant à ce document, ou en utilisant toutes informations provenant du site Web de Richelieu, vous en acceptez tous les termes applicables. Cet avertissement légal n'est en aucune façon limité ou altéré par toutes autres modalités et conditions. Richelieu peut changer lesdits termes à sa discrétion et sans préavis. Une version des plus récentes conditions sera toujours disponible sur le site Web de Richelieu. Les informations indiquées et les recommandations techniques présentées sous forme écrite ou verbale, ou basées sur des essais, sont fournies selon les meilleures connaissances disponibles et en toute bonne foi par Richelieu. Cependant, aucune déclaration de garantie quant à son exactitude ou à son exhaustivité n'est produite. Les suggestions d'utilisations et d'applications sont des avis seulement. L'utilisateur reste responsable de déterminer la convenance de ces produits pour son besoin particulier. Aucune représentation de garantie, expresse ou implicite, n'est faite par rapport à l'information ou aux produits, y compris, sans limitation, les garanties de qualité marchande, d'adéquation à usage particulier, de non-contrefaçon d'un brevet d'un tiers ou d'autres droits de propriété intellectuelle, y compris, sans limitation, le droit d'auteur, marque déposée et conceptions. Toutes les marques déposées identifiées dans ce document sont des marques commerciales du groupe de sociétés Richelieu. Richelieu n'assume aucun risque et ne peut être soumise à aucune responsabilité pour les dommages ou la perte résultant de l'utilisation ou l'application particulière du produit. La responsabilité de Richelieu pour toute réclamation, qu'elle soit basée sur une rupture de contrat, la négligence, la violation des droits d'une partie relativement au produit ne doit pas dépasser le prix payé pour ledit produit. En aucun cas Richelieu ne peut être tenue responsable des dommages spéciaux, indirects ou consécutifs (y compris la perte de jouissance ou de profit et la réclamation d'un tiers) quelle que soit la cause, que ce soit par la négligence de Richelieu ou autrement. Les produits retournés à des fins de garantie sont soumis à la politique de retour de Richelieu alors en vigueur.

**PHOTOS DU PRODUIT**

