



Roulettes industrielles en phénolique noires

Capacité de charge par roulette

Max. 573 lb*

Max. 772 lb*

Diamètre de roue

3 15/16 po*

5 31/32 po*

Hauteur totale

5 5/16 po*


7 5/16 po*

Largeur de bande

1 25/32 po*

1 31/32 po*

Type



Fixe


Pivotante
avec frein

Pivotante
sans frein

Diamètre de l'essieu

5/8 po*

25/32 po*

Longueur de l'essieu

1 31/32 po*

2 3/8 po*

Caractéristiques

Avec raccords
graisseurs

Sans raccords
graisseurs

DESCRIPTION

Bande de caoutchouc qui ne marque pas le plancher.

Ces roulettes industrielles en phénolique noires ont une capacité de charge très élevée. Elles conviennent aussi bien à des températures de grand froid qu'à des chaleurs extrêmes. Elles peuvent être pivotantes munies d'un frein, pivotantes uniquement ou fixes.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Ne marquent pas, non conductrices, à l'épreuve des étincelles. - Très robustes,

grande résistance aux impacts, à l'huile, à l'essence et aux acides dilués - Plaque supérieure en acier carbone, traitée thermiquement pour une solidité accrue - Graisseurs pour la bande de roulement pivotant

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Capacité de charge par roulette	Diamètre de roue	Hauteur totale	Largeur de bande	Type	Diamètre de l'essieu	Longueur de l'essieu	Caractéristiques
F26820	Max. 573 lb*	3 15/16 po*	5 5/16 po*	1 31/32 po*	Pivotante avec frein	25/32 po*	2 3/8 po*	Avec raccords graisseurs
F26819	Max. 573 lb*	3 15/16 po*	5 5/16 po*	1 31/32 po*	Pivotante sans frein	25/32 po*	2 3/8 po*	Avec raccords graisseurs
F27116	Max. 772 lb*	5 31/32 po*	7 5/16 po*	1 25/32 po*	Fixe	5/8 po*	1 31/32 po*	Sans raccords graisseurs
F26817	Max. 772 lb*	5 31/32 po*	7 5/16 po*	1 25/32 po*	Pivotante sans frein	5/8 po*	1 31/32 po*	Avec raccords graisseurs

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de montage	Plaque
Matériau	Phénolique
Surfaces recommandées	Béton, Tapis, Bois / planches, Asphalte
Fini	Noir
Diamètre du trou pour l'installation	7/16 po*
Dimensions de la plaque de montage	31 5/16 po x 4 1/2 po (100 mm x 115 mm)
Conditions	Froid extrême, Chaleur extrême, Produits de pétrole, Acides dilués

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

INFORMATION IMPORTANTE

Pour toute mesure additionnelle, consulter la fiche technique

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Les données techniques peuvent changer sans préavis.

PHOTOS DU PRODUIT

