Système coulissant coplanaire HAWA FRONTINO 20 H FS

Largeur de porte

Max. 31 3/8 po*	Max. 39 1/4 po*	Max. 43 1/4 po*

Largeur de caisson

55 1/8 à 63 po*	70 7/8 à 78 3/4 po*	78 3/4 à 86 5/8 po*

DESCRIPTION

Ensemble complet

Le système HAWA FRONTINO 20 H FORSLIDE à roulement par le bas déplace deux portes de bois affleurantes pesant jusqu'à 44 lb (20 kg) chacune. Ce système permet d'ouvrir les portes en façade de meuble de façon ergonomique et de les faire coulisser en douceur l'une devant l'autre. La ferrure s'installe aisément, rapidement et en toute sécurité. Le mécanisme assure un coulissement particulièrement doux et une fermeture amortie automatique.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Fermeture amortie et conception affleurante sans retrait de porte - Utilisation confortable. Ouverture ergonomique et libre disposition des poignées. - Conception adaptée aux cuisines modernes. Applications avec roulement par le haut, sans rainure inférieure. - Largeur variable - Efficacité et rentabilité. Aucune préparation requise du corps de meuble.

PRODUITS DISPONIBLES

Produit nº	Largeur de porte	Largeur de caisson
1890533390072	Max. 31 3/8 po*	55 1/8 à 63 po*
1890533390074	Max. 39 1/4 po*	70 7/8 à 78 3/4 po*
1890533390075	Max. 43 1/4 po*	78 3/4 à 86 5/8 po*

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matériau de la porte	Bois
Mouvement de la porte	Coplanaire
Capacité de charge	44.1 lb*
Positionnement de la porte	En applique
Épaisseur de porte	3/4 à 31/32 po*
Application	Armoire
Marque	Hawa
Nombre de portes	2
Hauteur de porte	Max. 39 3/8 po*
Réglable	Oui
Fermeture amortie	Oui
Système de fermeture amortie	Opération bidirectionnelle
Type de produit	Ensemble complet
Marque modèle	Hawa Fortino

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le manufacturier, cliquez ici.

APPLICATION

Ce système polyvalent peut être utilisé dans la cuisine, la salle de séjour ou le bureau et représente un solution design pour vos armoires en bois.

INFORMATION IMPORTANTE

- Les photos sont fournies à des fins de référence visuelle seulement. Le produit réel peut varier. - Tout le matériel requis doit être commandé et reçu au préalable avant d'entamer la fabrication ou l'installation. S'il vous plaît, vérifier que les pièces et la quantité figurant sur votre bon de commande soient concordantes avant de passer à la caisse. - Toujours utiliser les instructions fournies par le fabricant lorsqu'elles sont incluses avec le produit. Le fabricant se réserve le droit de modifier tout produit déjà émis ou informations techniques, lorsque cela est jugé nécessaire, et ce, sans préavis. - La documentation, les dessins techniques et les instructions de montage réfèrent uniquement au système décrit dans cette page. Richelieu décline expressément toutes responsabilités liées à toutes conceptions et constructions qui combineraient des systèmes d'un même ou de différents fabricants. - L'installation du produit doit être exécutée par des gens qualifiés seulement, qui s'assureront, en tout temps, que chaque produit est solidement installé en utilisant les méthodes de fixation appropriées pour chaque infrastructure. Nous avons confiance que toute personne travaillant avec nos produits a les compétences, les connaissances et l'expérience requises. Richelieu décline expressément toutes responsabilités pour les résultats obtenus suite à l'utilisation ou à une mauvaise installation. - Toujours retirer les débris, la poussière ou les résidus (sciure de bois ou d'aluminium) de tous les rails et les guides avec un chiffon sec avant l'installation du mécanisme de roulement - Ne jamais vaporiser de lubrifiant sur ce produit

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

En accédant ou en vous référant à ce document, ou en utilisant toutes informations provenant du site Web de Richelieu, vous en acceptez tous les termes applicables. Cet avertissement légal n'est en aucune façon limité ou altéré par toutes autres modalités et conditions. Richelieu peut changer lesdits termes à sa discrétion et sans préavis. Une version des plus récentes conditions sera toujours disponible sur le site Web de Richelieu. Les informations indiquées et les recommandations techniques présentées sous forme écrite ou verbale, ou basées sur des essais, sont fournies selon les meilleures connaissances disponibles et en toute bonne foi par Richelieu. Cependant, aucune déclaration de garantie quant à son exactitude ou à son exhaustivité n'est produite. Les suggestions d'utilisations et d'applications sont des avis seulement. L'utilisateur reste responsable de déterminer la convenance de ces produits pour son besoin particulier. Aucune représentation de garantie, expresse ou implicite, n'est faite par rapport à l'information ou aux produits, y compris, sans limitation, les garanties de qualité marchande, d'adéquation à usage particulier, de non-contrefaçon d'un brevet d'un tiers ou d'autres droits de propriété intellectuelle, y compris, sans limitation, le droit d'auteur, marque déposée et conceptions. Toutes les marques déposées identifiées dans ce document sont des marques commerciales du groupe de sociétés Richelieu. Richelieu n'assume aucun risque et ne peut être soumise à aucune responsabilité pour les dommages ou la perte résultant de l'utilisation ou l'application particulière du produit. La responsabilité de Richelieu pour toute réclamation, qu'elle soit basée sur une rupture de contrat, la négligence, la violation des droits d'une partie relativement au produit ne doit pas dépasser le prix payé pour ledit produit. En aucun cas Richelieu ne peut être tenue responsable des dommages spéciaux, indirects ou consécutifs (y compris la perte de jouissance ou de profit et la réclamation d'un tiers) quelle que soit la cause, que ce soit par la négligence de Richelieu ou autrement. Les produits retournés à des fins de garantie sont soumis à la politique de retour de Richelieu alors en vigueur.

PHOTOS DU PRODUIT




1x
6x
1x
23.5 x 14.5 mm
2x
1x
1x
14x
8x
2x
16.5 x 23.5 mm
1x
1x
1x
1x
2x
60.5 x 15.5 mm