



## Roulettes doubles pour meuble à bande de roulement souple - munies d'une tige à serrage de friction

### Diamètre de roue

 1 31/32 po\*

 2 3/8 po\*

### Hauteur totale

 2 13/32 po\*

 2 23/32 po\*

### Fini

 Noir

 Noir/gris

## DESCRIPTION

### Mobilité et manoeuvrabilité

Roulettes doubles pour meuble à bande de roulement souple munies d'une tige à friction. De capacité de charge intermédiaire, elles répondent à un grand nombre d'applications. Le meuble doit être conçu pour recevoir la tige à serrage de friction.

## AVANTAGES ET BÉNÉFICES

Bande de roulement souple

## PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Diamètre de roue	Hauteur totale	Fini
F46078	1 31/32 po*	2 13/32 po*	Noir/gris
F24810	2 3/8 po*	2 23/32 po*	Noir

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité de charge par roulette	Max. 66.1 lb*
Largeur de bande	1 7/8 po*
Type	Pivotante sans frein
Type de montage	Tige à friction
Matériau	Nylon
Surfaces recommandées	Tuile / céramique / linoléum, Bois franc / stratifié

### Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (\*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

---

## EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Les données techniques peuvent changer sans préavis.

## PHOTOS DU PRODUIT

