Couche de finition transparente polyuréthane à teneur élevée en solides Sivosat

Volume

169 oz*	52.8 pt*

Fini

Lustré	Mat	Satiné	Semi-lustré	Très mat

Niveau de lustre

16	35	5	65	85

Format d'emballage

À l'unité	À l'unité

DESCRIPTION

Haute teneur en solides et très bon pouvoir couvrant et garnissant. Contient 50 % de solides avant la catalysation et la réduction. Possède en outre de bonnes propriétés d'écoulement et sèche rapidement. Excellente adhérence à la verticale, élasticité, dureté et transparence. Très résistante et durable. La nouvelle série FLFA24X possède essentiellement les mêmes propriétés que le produit FLFA34X, cependant le LFA24X a été mis au point afin de pouvoir utiliser plus de catalyseurs, facilement et avec plus de flexibilité.

PRODUITS DISPONIBLES

Produit nº	Volume	Fini	Niveau de lustre	Format d'emballage
FLFA24005	169 oz*	Lustré	85	À l'unité
FLFA24505	169 oz*	Mat	16	À l'unité
FLFA24305	169 oz*	Satiné	35	À l'unité
FLFA24105	169 oz*	Semi-lustré	65	À l'unité
FLFA24705	169 oz*	Très mat	5	À l'unité
FLFA24025	52.8 pt*	Lustré	85	À l'unité
FLFA24525	52.8 pt*	Mat	16	À l'unité
FLFA24325	52.8 pt*	Satiné	35	À l'unité
FLFA24125	52.8 pt*	Semi-lustré	65	À l'unité
FLFA24725	52.8 pt*	Très mat	5	À l'unité

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Catégorie	Laques
Type	Sivosat
Couleur	Transparent
Marque	SIVAM
Surface à traiter	Bois
Technologie/base	Polyuréthane
Méthode d'application	Pulvérisation Airmix, Pulvérisation sans air
Véhicule	À base de solvant
Méthode de mélange	Postcatalysé

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le manufacturier, cliquez ici.

APPLICATION

Convient à des applications sur des meubles et leurs composants, des volets, des étagères, des cadres et divers objets tournés.

PHOTOS DU PRODUIT