



Colle thermofusible PUR en granules Jowatherm 608.0

Fini/couleur



DESCRIPTION

Colle thermofusible à base de polyuréthane pour plaqueuses de chants équipées pour les colles PUR

Bonne élasticité à basse température de même qu'une bonne résistance aux solvants

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Haute résistance initiale et traitement rapide en aval - Application précise, sans formation de filaments - Excellente stabilité thermique - Faible augmentation de la viscosité à température élevée - Réticulation en quelques jours - Bonne élasticité à basse température - Bonne résistance à la chaleur, à l'eau, à la vapeur, aux solvants et aux nettoyants - Colle vendue en contenants hermétiques résistant à l'humidité

PRODUITS DISPONIBLES

| Produit n ^o | Fini/couleur |
|------------------------|--------------|
| 60801-0013HG | Blanc |
| 60800-0013HG | Naturel |



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| Туре | Granule |
|--|--|
| Agent de remplissage | Avec |
| Colle à utiliser avec | Bande de chant mince PVC et ABS, Bande de chant épaisse PVC et ABS, Bande de chant en bois solide, Bande de chant multipli de 1, 1,5, 2 ou 3 mm, Bande de chant en bois mince avec support, Polyester, Stratifié, Papier résiné, Polypropylène mince, Polypropylène épais, Bande de chant de placage |
| Température d'application | de 110 °C à 130 °C |
| Poids | 14 lb |
| Viscosité | 75 000 cps |
| Marque | Jowat |
| Caractéristiques | Résistant aux solvants, Résistance élevée à la chaleur |
| Usage recommandé | Adhésif polyuréthane pour la construction |
| Base | Polyuréthane |
| Délai de production | Commande spéciale en ligne - 14 jours |
| Concentration en COV (méthode 24 de l'EPA) | 0 gramme par litre |

APPLICATION

Colle thermofusible pour collage de bandes de chant automatique Convient aux matériaux suivants : - HPL et CPL; - polyester; - PVC, PP, et ABS; - bois massif; - papier résiné; - placage.

INFORMATION IMPORTANTE

Il est fortement recommandé de consulter votre représentant ou un expert technique avant de faire l'achat d'une nouvelle colle pour bande de chant.

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Avant d'utiliser les adhésifs PUR dans votre encolleuse de bandes de chant, toujours consulter votre représentant Richelieu.



PHOTOS DU PRODUIT

