

Désolé, ce produit n'est pas disponible dans votre région. Pour trouver des produits similaires dans votre région, cliquez ici.



Revêtement de finition postcatalysé blanc à pigments Chemlife 24

Volume

1 gal.

5 gal.

Fini



Légèrement lustré



Mat



Satiné



Semi-lustré



Très lustré

Niveau de lustre

10

20

35

50

90

Format d'emballage

À l'unité

À l'unité

DESCRIPTION

- Chemlife 24 offre un fini à résistance élevée aux impacts qui résiste à l'épreuve du temps.
- Chemlife 24 est un revêtement aminé réactif à durcissement catalytique à l'acide, stable à la lumière, à séchage rapide et à bon pouvoir garnissant
- Il laisse une surface lisse, à l'épreuve des chocs et résistante à l'usure, à l'alcool, à l'eau, etc.
- Revêtement de finition pigmenté à teneur élevée en solides
- Il satisfait tous les critères des tests de la KCMA pour les finis.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Grâce à la durée de vie de 24 heure du pot, Chemlife 24 White élimine le gaspillage et diminue de la sorte les coûts de production.
- Procure une excellente stabilité de la lumière selon le type de résine utilisé et possède une capacité de suspension verticale supérieure.
- Propre, durable et fiable

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Volume	Fini	Niveau de lustre	Format d'emballage
F11724201G	1 gal.	Légèrement lustré	20	À l'unité
F11724101G	1 gal.	Mat	10	À l'unité
F11724351G	1 gal.	Satiné	35	À l'unité
F11724501G	1 gal.	Semi-lustré	50	À l'unité
F11724205G	5 gal.	Légèrement lustré	20	À l'unité
F11724105G	5 gal.	Mat	10	À l'unité
F11724355G	5 gal.	Satiné	35	À l'unité
F11724505G	5 gal.	Semi-lustré	50	À l'unité
F11724905G	5 gal.	Très lustré	90	À l'unité

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Normes et certifications	ANSI/KCMA
Catégorie	Laques
Type	Chemlife 24
Couleur	Blanc
Marque	Chemcraft
Technologie/base	Revêtement amino réactif (RAC)
Méthode de mélange	Postcatalysé

APPLICATION

Recommandé pour les armoires de cuisine, pour le mobilier de bureau ou résidentiel ainsi que pour d'autres applications sur bois nécessitant un pouvoir garnissant élevé et une bonne durabilité - Produit utilisé comme couche de finition sur le bois, le contreplaqué, l'aggloméré de bois, etc. - Pour usage intérieur Préparation de surface : - L'apprêt devrait être poncé avec du papier abrasif papier enduit de stéarate à grain 240 et 320. - Apprêt approprié : Chemlife 24 blanc, 522-2400 - Appliquer une couche de finition sur l'apprêt dans les huit heures après le ponçage - Prendre garde au ponçage excessif afin de ne pas traverser la couche d'apprêt

PHOTOS DU PRODUIT

