Panneau lumineux à DEL K-PAD - 5 W, 24V

Système de contrôle

Fonctionnement

Fini

Acier inoxydable

Blanc

Noir

Couleur de la lumière

Blanc chaud	Blanc neutre

Température de couleur en Kelvin (K)

3100 K	4000 K

Caractéristiques

Gradateur sans contact Marche/arrêt	Sans interrupteur

DESCRIPTION

Haute puissance de 5 W

- Intègre une technologie DEL à éclairage périphérique - EDGE LED - qui assure un angle de projection très large tout en procurant un éclairage homogène du plan de travail.
- Avec une épaisseur d'à peine 5/16 po (8 mm), il est conçu pour une installation rapide en surface.
- Fonction de commande intégrée qui permet d'éteindre ou d'allumer toutes les lumières, ou d'en régler l'intensité lumineuse, sans interrupteur.
- Possibilité d'utiliser le K-PAD sans commande intégrée et d'en choisir une parmi la vaste gamme de gradateurs

- Idéal comme éclairage sous les armoires de cuisine

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Produit d'Italie, exclusif à Richelieu - Disponible en trois versions - Panneau DEL d'une épaisseur d'à peine 5/16 po (8 mm), conçu pour une installation rapide en surface - Comprend aussi une commande intégrée avec gradateur pour régler l'intensité d'éclairage. - Une commande K-PAD principale peut contrôler jusqu'à cinq panneaux K-Pad sans interrupteur.

PRODUITS DISPONIBLES

Produit nº	Système de contrôle	Fonctionnement	Fini	Couleur de la lumière	Température de couleur en Kelvin (K)	Caractéristiques
128124170			Acier inoxydable	Blanc neutre	4000 K	Sans interrupteur
128122030			Blanc	Blanc chaud	3100 K	Sans interrupteur
128122900			Noir	Blanc chaud	3100 K	Sans interrupteur
127124170	Toucher	Tactile	Acier inoxydable	Blanc neutre	4000 K	Gradateur sans contact Marche/arrêt
127122030	Toucher	Tactile	Blanc	Blanc chaud	3100 K	Gradateur sans contact Marche/arrêt
127124030	Toucher	Tactile	Blanc	Blanc neutre	4000 K	Gradateur sans contact Marche/arrêt
127122900	Toucher	Tactile	Noir	Blanc chaud	3100 K	Gradateur sans contact Marche/arrêt

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Emplacement	Intérieur d'armoire, Sous armoire, Garde-robe, Comptoir
Application	Cuisine, Chambre
Montage	En surface
Luminaire	Spots fixes
Compatibilité	Micro 24
Éclairage	Tâches
Normes et certifications	ETL, ULC, cULus
Style	Contemporain
IRC (Indice de rendu des couleurs)	80
Efficacité lumineuse	55 lm/W
Longueur	7 3/32 po*
Hauteur	5/16 po*
Largeur	2.984375 po
IP	IP20
Type d'éclairage	DEL
Tension (V)	24 V
Puissance (W)	5 W
Groupe	DEL Groupe A, DEL 24 V cc en exclusivité
Type de connexion	Micro 24
Flux lumineux	275 lumens

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le manufacturier, cliquez ici.

PRODUIT(S) INCLUS

- Panneau lumineux à DEL K-Pad - Cordon d'alimentation de 79 po (2 m) avec raccord Micro24

APPLICATION

- Comptoir de cuisine - L'ajout d'un K-Pad à l'intérieur de vos armoires vous permet de parfaire l'installation.

INFORMATION IMPORTANTE

- Nouvel ajout à la gamme de produits K-Pad de 24 V c.c. d'Italie et exclusifs à Richelieu - Disponible en trois versions : - K-Pad principal avec gradateur tactile (gradateur à DEL tactile intégré), - K-Pad sans gradateur (sans interrupteur à infrarouge d'intégré), - K-Pad (IR) avec capteur de proximité à infrarouge. - Une commande K-PAD principale peut contrôler jusqu'à cinq panneaux K-Pads sans interrupteur. - Technologie d'éclairage périphérique SMD (Surface-Mounted Device) EDGE pour DEL - Efficacité lumineuse : 55 (lm / W)

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

- Information sur le produit sujet à modification sans préavis - Utiliser la puissance d'alimentation prescrite par le manufacturier - Usage intérieur seulement

PHOTOS DU PRODUIT