



Système coulissant de type courroie Robuste série Pro

Longueur hors tout

 78 3/4 po*

 98 3/8 po*

 9 pi 10 po*

Fini



Acier
inoxydable
(170)



Bronze



Noir mat

Style

 Contemporain

 Rustique

Nombre de portes

 1

 2

DESCRIPTION

Rail plat à montage mural de style porte de grange

Le système de qualité professionnelle Robuste série Pro est conçu pour les portes en bois pesant jusqu'à 100 kg (220 lb).

- Rail de roulement plat en acier, se monte directement au mur avec attaches et points d'ancrage.
- Supports de type courroie avec roulement à billes et boulons tire-fond
- Dispositif antidéraillement intégré
- Rails prépercés pour l'installation d'un mécanisme de fermeture amortie (vendu séparément)
- Disques de compression pour mur de gypse inclus
- Guide inférieur pour montage mural réglable

Ce système coulissant de style porte de grange est destiné aux projets commerciaux ou hôteliers à usage intensif.

IMPORTANT: La largeur minimale de la porte lorsqu'un mécanisme de fermeture amortie est utilisée est 36 po (914 mm), et le poids maximal de la porte est 176 lb (80 kg).

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Système sécuritaire pour portes lourdes - Quincaillerie solide de qualité commerciale
- Installation rapide et sécuritaire - Applications pour un usage intensif - Résistance à la compression de mur de gypse et stabilité du rail - Mouvement fluide

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Longueur hors tout	Finis	Style	Nombre de portes
WEBKIT1216646	78 3/4 po*	Acier inoxydable (170)	Contemporain	1
WEBKIT1217268	78 3/4 po*	Acier inoxydable (170)	Contemporain	2
WEBKIT1216652	78 3/4 po*	Bronze	Rustique	1
WEBKIT1217273	78 3/4 po*	Bronze	Rustique	2
WEBKIT1216649	78 3/4 po*	Noir mat	Rustique	1
WEBKIT1217274	78 3/4 po*	Noir mat	Rustique	2
WEBKIT1216647	98 3/8 po*	Acier inoxydable (170)	Contemporain	1
WEBKIT1216653	98 3/8 po*	Bronze	Rustique	1
WEBKIT1216650	98 3/8 po*	Noir mat	Rustique	1
WEBKIT1216648	9 pi 10 po*	Acier inoxydable (170)	Contemporain	1
WEBKIT1216654	9 pi 10 po*	Bronze	Rustique	1
WEBKIT1216651	9 pi 10 po*	Noir mat	Rustique	1

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matériau de la porte	Bois
Mouvement de la porte	Coulissante
Mouvement détaillé de la porte	Coulissante simple
Montage du rail	Montage mural
Capacité de charge	Max. 220 lb*
Épaisseur de porte	1 3/8 à 1 25/32 po*
Type de roulement	À billes, Sur axe
Position du roulement	Supérieure
Application	Porte d'accès standard, Porte de grange
Marque	Richelieu
Vis/Clou incluses	Oui
Fermeture amortie	Non
En démonstration	Toronto
Hauteur de porte	9 pi 10 po*
Largeur de porte	23 7/8 à 50 po*

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

INFORMATION IMPORTANTE

IMPORTANT: La largeur minimale de la porte lorsqu'un mécanisme de fermeture amortie est utilisée est 36 po (914 mm), et le poids maximal de la porte est 176 lb (80 kg). - Les photos sont fournies à des fins de référence visuelle seulement. Le produit réel peut varier. - Tout le matériel requis doit être commandé et reçu au préalable avant d'entamer la fabrication ou l'installation. S'il vous plaît, vérifier que les pièces et la quantité figurant sur votre bon de commande sont concordantes avant de passer à la caisse. - Toujours utiliser les instructions fournies par le fabricant lorsqu'elles sont incluses avec le produit. Le fabricant se réserve le droit de modifier tout produit déjà émis ou informations techniques, lorsque cela est jugé nécessaire, et ce, sans préavis. - La documentation, les dessins techniques et les instructions de montage réfèrent uniquement au système décrit dans cette page. Richelieu décline expressément toutes responsabilités liées à toutes conceptions et constructions qui combinerait des systèmes d'un même ou de différents fabricants. - L'installation du produit doit être exécutée par des gens qualifiés seulement, qui s'assureront, en tout temps, que chaque produit est solidement installé en utilisant les méthodes de fixation appropriées pour chaque infrastructure. Nous avons confiance que toute personne travaillant avec nos produits a les compétences, les connaissances et l'expérience requises. Richelieu décline expressément toutes responsabilités pour les résultats obtenus suite à l'utilisation ou à une mauvaise installation. - Toujours retirer les débris, la poussière ou les résidus (sciure de bois ou d'aluminium) de tous les rails et les guides avec un chiffon sec avant l'installation du mécanisme de roulement. - Ne jamais vaporiser de lubrifiants sur ce produit.

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

En accédant ou en vous référant à ce document, ou en utilisant toutes informations provenant du site Web de Richelieu, vous en acceptez tous les termes applicables. Cet avertissement légal n'est en aucune façon limité ou altéré par toutes autres modalités et conditions. Richelieu peut changer lesdits termes à sa discrétion et sans préavis. Une version des plus récentes conditions sera toujours disponible sur le site Web de Richelieu. Les informations indiquées et les recommandations techniques présentées sous forme écrite ou verbale, ou basées sur des essais, sont fournies selon les meilleures connaissances disponibles et en toute bonne foi par Richelieu. Cependant, aucune déclaration de garantie quant à son exactitude ou à son exhaustivité n'est produite. Les suggestions d'utilisations et d'applications sont des avis seulement. L'utilisateur reste responsable de déterminer la convenance de ces produits pour son besoin particulier. Aucune représentation de garantie, expresse ou implicite, n'est faite par rapport à l'information ou aux produits, y compris, sans limitation, les garanties de qualité marchande, d'adéquation à usage particulier, de non-contrefaçon d'un brevet d'un tiers ou d'autres droits de propriété intellectuelle, y compris, sans limitation, le droit d'auteur, marque déposée et conceptions. Toutes les marques déposées identifiées dans ce document sont des marques commerciales du groupe de sociétés Richelieu. Richelieu n'assume aucun risque et ne peut être soumise à aucune responsabilité pour les dommages ou la perte résultant de l'utilisation ou l'application particulière du produit. La responsabilité de Richelieu pour toute réclamation, qu'elle soit basée sur une rupture de contrat, la négligence, la violation des droits d'une partie relativement au produit ne doit pas dépasser le prix payé pour ledit produit. En aucun cas Richelieu ne peut être tenue responsable des dommages spéciaux, indirects ou consécutifs (y compris la perte de jouissance ou de profit et la réclamation d'un tiers) quelle que soit la cause, que ce soit par la négligence de Richelieu ou autrement. Les produits retournés à des fins de garantie sont soumis à la politique de retour de Richelieu alors en vigueur.

PHOTOS DU PRODUIT

