

Roulettes industrielles moulées ultra robustes en polyuréthane et plaque de fixation

Capacité de charge par roulette

661 lb*

705 lb*

772 lb*

882 lb*

Diamètre de roue

3 15/16 po*

4 29/32 po*

6 5/16 po*

7 7/8 po*

Hauteur totale

5 1/2 po*

6 17/32 po*

7 5/16 po*

9 9/32 po*

Type



Fixe


Pivotante
avec frein

Pivotante
sans frein

DESCRIPTION

Roulettes ultra robustes et durables, convenant parfaitement aux environnements les plus exigeants. Disponibles en quatre hauteurs et trois types de plaque : fixe, pivotante ou pivotante munie de frein.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Excellente combinaison de solidité et de durabilité permettant de résister à l'huile et aux produits chimiques
- Roulement à billes souple et en douceur qui ne marque pas les planchers.
- Capacité de poids : de 200 kg (440 lb) à 350 kg (770 lb) par roulette
- Surfaces recommandées : béton, acier, tuiles et bois-franc
- Soupape de lubrifiant pour toutes les roulettes

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Capacité de charge par roulette	Diamètre de roue	Hauteur totale	Type
F25004	661 lb*	3 15/16 po*	5 1/2 po*	Fixe
F25204	661 lb*	3 15/16 po*	5 1/2 po*	Pivotante avec frein
F25104	661 lb*	3 15/16 po*	5 1/2 po*	Pivotante sans frein
F25005	705 lb*	4 29/32 po*	6 17/32 po*	Fixe
F25205	705 lb*	4 29/32 po*	6 17/32 po*	Pivotante avec frein
F25105	705 lb*	4 29/32 po*	6 17/32 po*	Pivotante sans frein
F25006	772 lb*	6 5/16 po*	7 5/16 po*	Fixe
F25206	772 lb*	6 5/16 po*	7 5/16 po*	Pivotante avec frein
F25106	772 lb*	6 5/16 po*	7 5/16 po*	Pivotante sans frein
F25008	882 lb*	7 7/8 po*	9 9/32 po*	Fixe
F25208	882 lb*	7 7/8 po*	9 9/32 po*	Pivotante avec frein
F25108	882 lb*	7 7/8 po*	9 9/32 po*	Pivotante sans frein

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Largeur de bande	1 31/32 po*
Type de montage	Plaque
Matériau	Polyuréthane
Surfaces recommandées	Béton, Acier, Bois / planches, Asphalte, Tuile / céramique / linoléum, Bois franc / stratifié
Fini	Rouge
Marque	Madico
Dimensions de la plaque de montage	4 17/32 po x 4 1/32 po (115 mm x 102 mm)
Caractéristiques	Polyuréthane moulé sur acier
Conditions	Températures extrêmes

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

APPLICATION

- Chariots - Machines - Tables de travail - Équipement industriel et institutionnel

PHOTOS DU PRODUIT

