Système de série HAWA JUNIOR B pour portes coulissantes

Mouvement détaillé de la porte

À deux vantaux	Coulissante simple	Coulissantes superposées

Capacité de charge

44.1 à 88.2 lb*	90.4 à 176 lb*	179 à 220 lb*	223 à 265 lb*	267 à 353 lb*
	355 à 551 lb*			

Épaisseur de porte

1 3/16 à 1 25/32 po*	1 3/16 à 2 3/8 po*	1 3/8 à 1 31/32 po*	1 1/2 à 2 1/4 po*	1 9/16 à 3 5/32 po*

Application

 Mur coulissant	Placard et penderie	Porte d'accès standard	Mur coulissant / Porte d'accès standard	 Placard et penderie / Porte d'accès standard

Longueur hors tout

63 po*	70 7/8 po*	78 3/4 po*	98 3/8 po*	9 pi 10 po*
11 pi 5 po*	13 pi 1 po*	16 pi 4 po*	19 pi 8 po*	

Fermeture amortie

Non	Oui

Système de fermeture amortie

1 fermeture amortie	4 fermetures amorties	Aucun	Deux fermetures amorties

Nombre de portes

1	2	3

Hauteur de porte

59 à 118 po*	70 7/8 à 157 po*	78 3/4 à 157 po*

Largeur de porte

21 5/8 à 41 3/8 po*	23 5/8 à 48 po*	25 5/8 à 39 3/8 po*	25 5/8 à 49 1/4 po*	27 1/8 à 30 1/2 po*
27 1/8 à 32 1/2 po*	27 1/8 à 36 3/8 po*	27 1/8 à 40 3/8 po*	29 1/2 à 49 1/4 po*	31 1/2 à 39 3/8 po*
31 1/2 à 59 po*	32 5/8 à 39 3/8 po*	36 à 49 1/4 po*	36 à 59 po*	36 à 78 3/4 po*
36 à 98 3/8 po*	39 3/8 à 59 po*	39 3/8 à 78 3/4 po*	40 1/2 à 50 1/4 po*	40 1/2 à 59 po*
45 1/4 à 59 po*	45 1/4 à 60 po*			

DESCRIPTION

Plaque de suspension à mortaiser pour applications avec peu de hauteur

Le système de série HAWA JUNIOR B est conçu pour les portes coulissantes en bois pesant chacune de 88 lb à 550 lb (40 kg à 250 kg).

- Support de suspension mortaisé / feuilluré dans le haut de la porte pour donner l'apparence d'un profil discret, dissimulé.
- Écart minimal entre le haut de la porte et le rail supérieur; ne nécessite pas de cache-rail.
- Butée intégrée au rail et dispositif de rétention pour empêcher le rebond de la porte.
- Options polyvalentes pour le rail, porte simple, porte à double vantail, portes coulissantes coplanaires.
- Chariots offrant une performance fluide et silencieuse de pointe et durable.
- Mécanisme de fermeture SoftMove disponibles, vendus séparément pour portes pesant chacune de 88 lb à 264 lb (40 kg et 120 kg).

La série HAWA JUNIOR B est la solution idéale pour les projets commerciaux et résidentiels d'importance, les portes servant de divise-pièces, les partitions murales ou les portes escamotables offrant peu de hauteur.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Plaque de suspension à profil bas pour montage en feuillure ou mortaisé - Hauteur d'installation minimale - Fonctionnement silencieux - Butée de rail avec dispositif de rétention réglable

PRODUITS DISPONIBLES

Produit nº	Mouvement détaillé de la porte	Capacité de charge	Épaisseur de porte	Application	Longueur hors tout	Fermeture amortie	Système de fermeture amortie	Nombre de portes	Hauteur de porte	Largeur de porte
WEBKIT1224363	À deux vantaux	44.1 à 88.2 lb*	1 3/16 à 1 25/32 po*	Porte d'accès standard	13 pi 1 po*	Oui	Aucun	2	59 à 118 po*	32 5/8 à 39 3/8 po*
WEBKIT1236457	À deux vantaux	90.4 à 176 lb*	1 3/8 à 1 31/32 po*	Porte d'accès standard	9 pi 10 po*	Non	Aucun	2	70 7/8 à 157 po*	27 1/8 à 30 1/2 po*

Produit nº	Mouvement détaillé de la porte	Capacité de charge	Épaisseur de porte	Application	Longueur hors tout	Fermeture amortie	Système de fermeture amortie	Nombre de portes	Hauteur de porte	Largeur de porte
WEBKIT1236458	À deux vantaux	90.4 à 176 lb*	1 3/8 à 1 31/32 po*	Porte d'accès standard	13 pi 1 po*	Non	Aucun	2	70 7/8 à 157 po*	27 1/8 à 40 3/8 po*
WEBKIT1236459	À deux vantaux	90.4 à 176 lb*	1 3/8 à 1 31/32 po*	Porte d'accès standard	19 pi 8 po*	Oui	4 fermetures amorties	2	70 7/8 à 157 po*	40 1/2 à 59 po*
WEBKIT1243927	À deux vantaux	179 à 220 lb*	1 3/16 à 2 3/8 po*	Porte d'accès standard	13 pi 1 po*	Oui	4 fermetures amorties	2	78 3/4 à 157 po*	31 1/2 à 39 3/8 po*
WEBKIT1243928	À deux vantaux	179 à 220 lb*	1 3/16 à 2 3/8 po*	Porte d'accès standard	19 pi 8 po*	Oui	4 fermetures amorties	2	78 3/4 à 157 po*	31 1/2 à 59 po*
WEBKIT1010601	À deux vantaux	223 à 265 lb*	1 1/2 à 2 1/4 po*	Mur coulissant / Porte d'accès standard	19 pi 8 po*	Oui	4 fermetures amorties	2	70 7/8 à 157 po*	45 1/4 à 59 po*
WEBKIT1236460	À deux vantaux	223 à 265 lb*	1 1/2 à 2 1/4 po*	Mur coulissant / Porte d'accès standard	19 pi 8 po*	Oui	4 fermetures amorties	2	70 7/8 à 157 po*	45 1/4 à 60 po*
WEBKIT1010614	À deux vantaux	267 à 353 lb*	1 1/2 à 2 1/4 po*	Mur coulissant / Porte d'accès standard	16 pi 4 po*	Non	Aucun	2	78 3/4 à 157 po*	36 à 49 1/4 po*
WEBKIT1236462	À deux vantaux	267 à 353 lb*	1 1/2 à 2 1/4 po*	Mur coulissant / Porte d'accès standard	19 pi 8 po*	Non	Aucun	2	78 3/4 à 157 po*	36 à 59 po*
WEBKIT1010616	À deux vantaux	355 à 551 lb*	1 9/16 à 3 5/32 po*	Mur coulissant	19 pi 8 po*	Non	Aucun	2	78 3/4 à 157 po*	39 3/8 à 59 po*
WEBKIT1216571	Coulissante simple	44.1 à 88.2 lb*	1 3/16 à 1 25/32 po*	Placard et penderie / Porte d'accès standard	78 3/4 po*	Oui	Deux fermetures amorties	1	59 à 118 po*	32 5/8 à 39 3/8 po*
WEBKIT1214995	Coulissante simple	90.4 à 176 lb*	1 3/8 à 1 31/32 po*	Porte d'accès standard	63 po*	Non	Aucun	1	70 7/8 à 157 po*	27 1/8 à 32 1/2 po*
WEBKIT1214996	Coulissante simple	90.4 à 176 lb*	1 3/8 à 1 31/32 po*	Porte d'accès standard	70 7/8 po*	Non	Aucun	1	70 7/8 à 157 po*	27 1/8 à 36 3/8 po*
WEBKIT1216578	Coulissante simple	90.4 à 176 lb*	1 3/8 à 1 31/32 po*	Porte d'accès standard	78 3/4 po*	Non	Aucun	1	70 7/8 à 157 po*	27 1/8 à 40 3/8 po*
WEBKIT1236456	Coulissante simple	90.4 à 176 lb*	1 3/8 à 1 31/32 po*	Porte d'accès standard	98 3/8 po*	Oui	Deux fermetures amorties	1	70 7/8 à 157 po*	40 1/2 à 50 1/4 po*
WEBKIT1243924	Coulissante simple	179 à 220 lb*	1 3/16 à 2 3/8 po*	Porte d'accès standard	78 3/4 po*	Non	Aucun	1	78 3/4 à 157 po*	25 5/8 à 39 3/8 po*
WEBKIT1243925	Coulissante simple	179 à 220 lb*	1 3/16 à 2 3/8 po*	Porte d'accès standard	98 3/8 po*	Oui	1 fermeture amortie	1	78 3/4 à 157 po*	25 5/8 à 49 1/4 po*
WEBKIT1243926	Coulissante simple	179 à 220 lb*	1 3/16 à 2 3/8 po*	Porte d'accès standard	9 pi 10 po*	Oui	Deux fermetures amorties	1	78 3/4 à 157 po*	31 1/2 à 59 po*

Produit nº	Mouvement détaillé de la porte	Capacité de charge	Épaisseur de porte	Application	Longueur hors tout	Fermeture amortie	Système de fermeture amortie	Nombre de portes	Hauteur de porte	Largeur de porte
WEBKIT1010598	Coulissante simple	223 à 265 lb*	1 1/2 à 2 1/4 po*	Porte d'accès standard	98 3/8 po*	Non	Aucun	1	78 3/4 à 157 po*	29 1/2 à 49 1/4 po*
WEBKIT1010599	Coulissante simple	223 à 265 lb*	1 1/2 à 2 1/4 po*	Mur coulissant / Porte d'accès standard	9 pi 10 po*	Oui	Deux fermetures amorties	1	78 3/4 à 157 po*	45 1/4 à 60 po*
WEBKIT1010613	Coulissante simple	267 à 353 lb*	1 1/2 à 2 1/4 po*	Mur coulissant / Porte d'accès standard	9 pi 10 po*	Non	Aucun	1	78 3/4 à 157 po*	36 à 59 po*
WEBKIT1236461	Coulissante simple	267 à 353 lb*	1 1/2 à 2 1/4 po*	Mur coulissant / Porte d'accès standard	13 pi 1 po*	Non	Aucun	1	78 3/4 à 157 po*	36 à 78 3/4 po*
WEBKIT1010615	Coulissante simple	355 à 551 lb*	1 9/16 à 3 5/32 po*	Mur coulissant / Porte d'accès standard	13 pi 1 po*	Non	Aucun	1	78 3/4 à 157 po*	39 3/8 à 78 3/4 po*
WEBKIT1236468	Coulissantes superposées	44.1 à 88.2 lb*	1 3/16 à 1 25/32 po*	Placard et penderie	78 3/4 po*	Non	Aucun	2	59 à 118 po*	21 5/8 à 41 3/8 po*
WEBKIT1243846	Coulissantes superposées	44.1 à 88.2 lb*	1 3/16 à 1 25/32 po*	Placard et penderie	11 pi 5 po*	Non	Aucun	3	59 à 118 po*	23 5/8 à 48 po*
WEBKIT1236463	Coulissantes superposées	267 à 353 lb*	1 1/2 à 2 1/4 po*	Mur coulissant	16 pi 4 po*	Non	Aucun	2	78 3/4 à 157 po*	36 à 98 3/8 po*

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matériau de la porte	Bois
Mouvement de la porte	Coulissante
Montage du rail	Montage au plafond
Positionnement de la porte	À l'intérieur du cadre
Marque	Hawa
Fini	Aluminium satiné
Réglable	Oui
Installation de la porte	Suspendu par le haut

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le manufacturier, cliquez ici.

INFORMATION IMPORTANTE

- Les photos sont fournies à des fins de référence visuelle seulement. Le produit réel peut varier. - Tout le matériel requis doit être commandé et reçu au préalable avant d'entamer la fabrication ou l'installation. S'il vous plaît, vérifier que les pièces et la quantité figurant sur votre bon de commande soient concordantes avant de passer à la caisse. - Toujours utiliser les instructions fournies par le fabricant lorsqu'elles sont incluses avec le produit. Le fabricant se réserve le droit de modifier tout produit déjà émis ou informations techniques, lorsque cela est jugé nécessaire, et ce, sans préavis. - La documentation, les dessins techniques et les instructions de montage réfèrent uniquement au système décrit dans cette page. Richelieu décline expressément toutes responsabilités liées à toutes conceptions et constructions qui combineraient des systèmes d'un même ou de différents fabricants. - L'installation du produit doit être exécutée par des gens qualifiés seulement, qui s'assureront, en tout temps, que chaque produit est solidement installé en utilisant les méthodes de fixation appropriées pour chaque infrastructure. Nous avons confiance que toute personne travaillant avec nos produits a les compétences, les connaissances et l'expérience requises. Richelieu décline expressément toutes responsabilités pour les résultats obtenus suite à l'utilisation ou à une mauvaise installation. - Toujours retirer les débris, la poussière ou les résidus (sciure de bois ou d'aluminium) de tous les rails et les guides avec un chiffon sec avant l'installation du mécanisme de roulement. - Ne jamais vaporiser de lubrifiant.

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

En accédant ou en vous référant à ce document, ou en utilisant toutes informations provenant du site Web de Richelieu, vous en acceptez tous les termes applicables. Cet avertissement légal n'est en aucune façon limité ou altéré par toutes autres modalités et conditions. Richelieu peut changer lesdits termes à sa discrétion et sans préavis. Une version des plus récentes conditions sera toujours disponible sur le site Web de Richelieu. Les informations indiquées et les recommandations techniques présentées sous forme écrite ou verbale, ou basées sur des essais, sont fournies selon les meilleures connaissances disponibles et en toute bonne foi par Richelieu. Cependant, aucune déclaration de garantie quant à son exactitude ou à son exhaustivité n'est produite. Les suggestions d'utilisations et d'applications sont des avis seulement. L'utilisateur reste responsable de déterminer la convenance de ces produits pour son besoin particulier. Aucune représentation de garantie, expresse ou implicite, n'est faite par rapport à l'information ou aux produits, y compris, sans limitation, les garanties de qualité marchande, d'adéquation à usage particulier, de non-contrefaçon d'un brevet d'un tiers ou d'autres droits de propriété intellectuelle, y compris, sans limitation, le droit d'auteur, marque déposée et conceptions. Toutes les marques déposées identifiées dans ce document sont des marques commerciales du groupe de sociétés Richelieu. Richelieu n'assume aucun risque et ne peut être soumise à aucune responsabilité pour les dommages ou la perte résultant de l'utilisation ou l'application particulière du produit. La responsabilité de Richelieu pour toute réclamation, qu'elle soit basée sur une rupture de contrat, la négligence, la violation des droits d'une partie relativement au produit ne doit pas dépasser le prix payé pour ledit produit. En aucun cas Richelieu ne peut être tenue responsable des dommages spéciaux, indirects ou consécutifs (y compris la perte de jouissance ou de profit et la réclamation d'un tiers) quelle que soit la cause, que ce soit par la négligence de Richelieu ou autrement. Les produits retournés à des fins de garantie sont soumis à la politique de retour de Richelieu alors en vigueur.

PHOTOS DU PRODUIT