Système HAWA-Variofold 80/H pour cloisons pliantes

Nombre de portes

2	2 + 1	2 + 2	3	3 + 1
4	4 + 1	5 + 1	6	

DESCRIPTION

HAWA-Variofold 8/0H

Le système HAWA-Variofold 80/H est conçu pour les cloisons pliantes pour portes de bois pesant jusqu'à 176 lb (80 kg).

- Le système Variofold peut être utilisé sans profilé servant de guide inférieur pour deux panneaux pliants tout au plus ou alors pour plier des portes à panneaux multiples à l'aide d'un profilé inférieur comme guide.
- La configuration normale est conçue principalement pour des portes de 1 3/8 po (35 mm) à 1 3/4 po (45 mm).
- Il est également possible, au moyen d'une préparation particulière, d'utiliser le système sur des panneaux de porte de 1 13/16 po (46 mm) à 2 1/4 po (57 mm) d'épaisseur.

Dans le cas d'utilisations particulières ou pour obtenir de l'aide, communiquer avec l'équipe technique des coulisses, par courriel :
Canada : infomoveablewallca@richelieu.com
États-Unis : infomoveablewallusa@richelieu.com

Pour de meilleurs résultats, fournir un croquis ou des images du projet désiré

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Largeur minimale du panneau : 19 11/16 po (500 mm) - Largeur maximale du panneau : 25 7/16 po (900 mm) - Épaisseur maximale du panneau : de 1 3/8 po à 1 25/32 po (de 35 mm à 45 mm) - Poids maximal du panneau : 176 lb (80 kg) - Les installations à ouverture à gauche ou à droite, vers l'intérieur ou l'extérieur utilisent toutes les mêmes composants. - Une porte communicante à pivot peut être ajoutée au panneau empilable ou à l'extrémité opposée. - Des panneaux de largeur égale simplifient la planification - Léger et silencieux

PRODUITS DISPONIBLES

Produit nº	Nombre de portes
WEBKIT1216581	2
WEBKIT1216583	2 + 1
WEBKIT1216582	2 + 2
WEBKIT1216584	3
WEBKIT1216585	3 + 1
WEBKIT1216586	4
WEBKIT1216587	4 + 1
WEBKIT1216588	5 + 1
WEBKIT1216589	6

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matériau de la porte	Bois
Mouvement de la porte	Pliante
Mouvement détaillé de la porte	Pliante à une extrémité, Pliante double
Montage du rail	Montage au plafond
Capacité de charge	176 lb*
Épaisseur de porte	1 3/8 à 1 25/32 po*
Marque	Hawa
Longueur hors tout	19 pi 8 po*
Matériau de fabrication	Aluminium
Largeur de porte	19 5/8 à 35 3/8 po*

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le manufacturier, cliquez ici.

APPLICATION

- Séparateur de pièces

INFORMATION IMPORTANTE

- Ce système supporte un poids maximal de 660 lb (300 kg) dans la zone de rangement. - Les photos sont fournies à des fins de référence visuelle seulement. Le produit réel peut varier. - Tout le matériel requis doit être commandé et reçu au préalable avant d'entamer la fabrication ou l'installation. S'il vous plaît, vérifier que les pièces et la quantité figurant sur votre bon de commande sont concordantes avant de passer à la caisse. - Toujours utiliser les instructions fournies par le fabricant lorsqu'elles sont incluses avec le produit. Le fabricant se réserve le droit de modifier tout produit déjà émis ou informations techniques, lorsque cela est jugé nécessaire, et ce, sans préavis. - La documentation, les dessins techniques et les instructions de montage réfèrent uniquement au système décrit dans cette page. Richelieu décline expressément toutes responsabilités liées à toutes conceptions et constructions qui combineraient des systèmes d'un même ou de différents fabricants. - L'installation du produit doit être exécutée par des gens qualifiés seulement, qui s'assureront, en tout temps, que chaque produit est solidement installé en utilisant les méthodes de fixation appropriées pour chaque infrastructure. Nous avons confiance que toute personne travaillant avec nos produits a les compétences, les connaissances et l'expérience requises. Richelieu décline expressément toutes responsabilités pour les résultats obtenus suite à l'utilisation ou à une mauvaise installation. - Toujours retirer les débris, la poussière ou les résidus (sciure de bois ou d'aluminium) de tous les rails et les guides avec un chiffon sec avant l'installation du mécanisme de roulement - Ne jamais vaporiser de lubrifiant sur ce produit

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

En accédant ou en vous référant à ce document, ou en utilisant toutes informations provenant du site Web de Richelieu, vous en acceptez tous les termes applicables. Cet avertissement légal n'est en aucune façon limité ou altéré par toutes autres modalités et conditions. Richelieu peut changer lesdits termes à sa discrétion et sans préavis. Une version des plus récentes conditions sera toujours disponible sur le site Web de Richelieu. Les informations indiquées et les recommandations techniques présentées sous forme écrite ou verbale, ou basées sur des essais, sont fournies selon les meilleures connaissances disponibles et en toute bonne foi par Richelieu. Cependant, aucune déclaration de garantie quant à son exactitude ou à son exhaustivité n'est produite. Les suggestions d'utilisations et d'applications sont des avis seulement. L'utilisateur reste responsable de déterminer la convenance de ces produits pour son besoin particulier. Aucune représentation de garantie, expresse ou implicite, n'est faite par rapport à l'information ou aux produits, y compris, sans limitation, les garanties de qualité marchande, d'adéquation à usage particulier, de non-contrefaçon d'un brevet d'un tiers ou d'autres droits de propriété intellectuelle, y compris, sans limitation, le droit d'auteur, marque déposée et conceptions. Toutes les marques déposées identifiées dans ce document sont des marques commerciales du groupe de sociétés Richelieu. Richelieu n'assume aucun risque et ne peut être soumise à aucune responsabilité pour les dommages ou la perte résultant de l'utilisation ou l'application particulière du produit. La responsabilité de Richelieu pour toute réclamation, qu'elle soit basée sur une rupture de contrat, la négligence, la violation des droits d'une partie relativement au produit ne doit pas dépasser le prix payé pour ledit produit. En aucun cas Richelieu ne peut être tenue responsable des dommages spéciaux, indirects ou consécutifs (y compris la perte de jouissance ou de profit et la réclamation d'un tiers) quelle que soit la cause, que ce soit par la négligence de Richelieu ou autrement. Les produits retournés à des fins de garantie sont soumis à la politique de retour de Richelieu alors en vigueur.

PHOTOS DU PRODUIT