



HE6 PW - FlexyLED 24V

Couleur de la lumière

Température de couleur en Kelvin (K)

Longueur de la bande à DEL

Puissance (W)

DESCRIPTION

Ruban à DEL flexible le plus étroit des rubans Richelieu; 6 mm de largeur

- Pour assurer une bonne solidité, les modules sont conçus avec des points de soudure renforcés pour le câble d'alimentation.
- FlexyLED HE6 PW comprend des diodes électroluminescentes (DEL) à haute densité qui éliminent l'effet de points.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Facile à dissimuler et super étroit (largeur de 6 mm).
- Peut se couper au 2 po (50 mm) ou aux 6 lumières DEL - Puissance équilibrée et la dissipation de la chaleur adéquate, ce qui permet l'intégration du ruban dans un profilé sans dissipateur.

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Couleur de la lumière	Température de couleur en Kelvin (K)	Longueur de la bande à DEL	Puissance (W)
16612219	Blanc chaud	3100 K	19 5/8 po*	4.8 W
16612239	Blanc chaud	3100 K	39 3/8 po*	9.6 W
16612279	Blanc chaud	3100 K	78 3/4 po*	19.2 W
16612299	Blanc chaud	3100 K	98 3/8 po*	24 W
166122118	Blanc chaud	3100 K	9 pi 10 po*	28.8 W
16612419	Blanc neutre	4200 K	19 5/8 po*	4.8 W
16612439	Blanc neutre	4200 K	39 3/8 po*	9.6 W
16612479	Blanc neutre	4200 K	78 3/4 po*	19.2 W
166124118	Blanc neutre	4200 K	9 pi 10 po*	28.8 W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Emplacement	Intérieur d'armoire, Sous armoire, Garde-robe, Meuble
Application	Cuisine, Salon, Meubles, Garde-robe
Montage	Encastré
Luminaire	Linéaires flexibles
Compatibilité	Micro 24
Éclairage	Ambiance, Accent
Normes et certifications	cULus
IRC (Indice de rendu des couleurs)	80
Efficacité lumineuse	82 lm/W
Longueur du câble d'alimentation	78 3/4 po*
Largeur	1/4 po*
IP	IP20
Tension (V)	24 V
Groupe	DEL Groupe A
Câble d'alimentation	Double
Type de connexion	Micro 24
Caractéristiques	Intensité variable
Longueur du second câble d'alimentation	78 3/4 po*

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

PRODUIT(S) INCLUS

- FlexyLED HE6 PW est un ruban de lumières précâblé. - Câble d'alimentation de 78 3/4 in (2 m) avec connecteur Micro 24.

INFORMATION IMPORTANTE

- Efficacité lumineuse : blanc chaud: 85 lm/W; blanc neutre : 85 lm/W. - 36,6 DEL/pi, 120 DEL/m. - Puissance nominale : 2,9 W/pi, 9,6 W/m. - Se glisse dans les profilés APEX (3055379), LAB (4122079990) et MISS (4124079990). - Équipé d'un câble d'alimentation et d'un connecteur.

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

- L'information relative au produit peut être modifiée sans préavis. - Richelieu n'accorde aucune garantie sur les luminaires DEL si une source d'alimentation autre que celle spécifiquement prescrite pour ce produit est utilisée. - Ne pas excéder la puissance maximale autorisée en branchant plus de luminaires que ce qui est prescrit, au risque d'endommager la source d'alimentation.

PHOTOS DU PRODUIT

