

TRACK - Profilé d'éclairage à DEL, 24 V

Couleur de la lumière

 Blanc chaud

 Blanc neutre

Température de couleur en Kelvin (K)

 3000 K

 4000 K

Longueur

 7 3/4 po*

 19 3/4 po*

 31 3/4 po*

 43 3/4 po*

Puissance (W)

 3 W

 8.4 W

 13.8 W

 19.2 W

DESCRIPTION

Profilé modulaire DEL, 8 mm (5/16 po) d'épaisseur, installation en surface

- Barre à DEL rigide, munie d'un diffuseur spécial qui projette un faisceau de lumière asymétrique.
- Un raccord direct spécial permet d'installer en rangée plusieurs luminaires TRACK pour former une ligne continue.
- Le profilé TRACK, conçu pour une installation en surface, n'a que 5/16 in (8 mm) d'épaisseur.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

- Disponible en quatre longueurs - Peut être installé en rangée continue avec le connecteur spécial (voir produits suggérés) - Possibilité d'intégrer un gradateur avec capteur de proximité, (voir produits suggérés) - Câbles d'interconnexion (vendus séparément) permettant une continuité électrique entre deux unités ou plus

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Couleur de la lumière	Température de couleur en Kelvin (K)	Longueur	Puissance (W)
1282407122	Blanc chaud	3000 K	7 3/4 po*	3 W
1282419122	Blanc chaud	3000 K	19 3/4 po*	8.4 W
1282431122	Blanc chaud	3000 K	31 3/4 po*	13.8 W
1282443122	Blanc chaud	3000 K	43 3/4 po*	19.2 W
1282407124	Blanc neutre	4000 K	7 3/4 po*	3 W
1282419124	Blanc neutre	4000 K	19 3/4 po*	8.4 W
1282431124	Blanc neutre	4000 K	31 3/4 po*	13.8 W
1282443124	Blanc neutre	4000 K	43 3/4 po*	19.2 W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Emplacement	Sous armoire, Meuble
Application	Cuisine, Bureau, Meubles
Montage	En surface
Luminaire	Linéaires rigides
Compatibilité	Micro 24
Éclairage	Accent, Tâches
Fini	Aluminium
Normes et certifications	cULus
IRC (Indice de rendu des couleurs)	80
Efficacité lumineuse	60 lm/W
Matériau	Aluminium
Hauteur	5/16 po*
Largeur	1.1875 po
IP	IP20
Type d'éclairage	DEL
Tension (V)	24 V
Groupe	DEL Groupe A
Type de connexion	Micro 24
Caractéristiques	Intensité variable

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

INFORMATION IMPORTANTE

- Installation en surface - Longueur maximale en continu : 4 m ou 72 W - Cordon d'alimentation vendu séparément : (voir produits suggérés) - Câbles d'interconnexion (vendus séparément) - Bloc d'alimentation vendu séparément

PRODUIT(S) INCLUS

- Profilé d'éclairage rigide TRACK - Deux jeux de deux pinces en U - Un jeu de deux pinces en U pour longueurs de 197 mm (7 3/4 po), 502 mm (19 25/32 po) et 806 mm (31 3/4 po) - Trois jeux de deux pinces en U pour longueur 1,1 m (43 3/4 po)

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Pour un usage à l'intérieur seulement

PHOTOS DU PRODUIT

